

## POPIS ROZVADĚČE RE-top

TYP PROVEDENÍ: PLASTOVÝ ROZVÁDEČ ,výrobce :ESTA  
ER212 NVP7P 63A do výklenku  
HLAVNÍ JISTIČ: 25/3/B  
KRYTÍ: IP44/20  
ROZMĚRY: ŠxVxH 400x600x240  
PŘÍVOD: SPODEM-kabel CYKY 4Bx16  
VÝVODY: SPODEM-kabel CYKY 4Bx16  
NAPÁJENÍ: 3 PEN ~ 50Hz 3x230V/400V TN-C  
VÝVODY: 3 PEN ~ 50Hz 3x230V/400V TN-C

OCHRANNÉ OPATŘENÍ: AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE DLE NORMY ČSN 33 2000-4-41 ed.3:  
čl. 411.1: -ZÁKLADNÍ OCHRANA (OCHRANA PŘED PŘÍMÝM DOTYKEM NEBO  
PŘED DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ) JE ZAJIŠTĚNA:  
- IZOLACÍ ŽIVÝCH ČÁSTÍ , PŘEPÁŽKAMI , KRYTY

-OCHRANA PŘI PORUŠE (OCHRANA PŘED DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ)  
JE ZAJIŠTĚNA:  
- OCHRANNÝM POSPOJOVÁNÍM A AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM  
V PŘÍPADĚ PORUCHY

NA DVEŘÍCH UMÍSTIT VÝSTRAŽNOU TABULKU  
Z VNITŘNÍ STRANY DVEŘÍ OSADIT KAPSU (nalepit) NA DOKUMENTACI

Vypracoval: Roman Hagara	AKCE: Komunitní centrum Suchohrdly u Miroslavi		Investor: obec Suchohrdly u Miroslavi	č.v.7
Schválil:			Obsah:	List:
Datum : 25/6/22			RE-top	1