


Rozvaděč RH - ČÁST A
3x400/230V, 50 Hz, TN-C-S
L1, L2, L3



POZNÁMKA

Velkoobsahová rozvodnice 210 modulů pod omítkou s plnými dveřmi (v1060 x s800 x h270), velikost rozvaděče nutno ověřit dle výrobce, který upřesní dané rozměry.
PARAMETRY: krytí IP 30, barva bílá, 24 modulů v řadě, 6 přístroj. lišt.
Velikost hlavního jističe v elektroměrovém rozvaděči RE - 3x50A.
Proudová soustava: 3PEN 400/230V, 50Hz, TN-C-S
Ochrana před úrazem el. proudem dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3
I_{on} přístrojů min. 10kA
Vývod pro venkovní prostředí bude umístěn co nejblíže za přepětovou ochranou.
Spotřebiče s vyšším příkonem budou roznoměrně rozfázovány (sporák, mikrovlnka,...)

Rozvaděč I_n=400A

Energetická bilance viz. TZ.

PŘED ZADÁNÍM ROZVODNY VYTVOŘIT VÝROBNÍ DOKUMENTACI, KTERÁ BUDE VČETNĚ VELIKOSTI PROSTORT ROZVODNY ODSOUHLASENA VÝROBCEM A TECHNICKÝM DOZOREM, KTERÝ POTVRDÍ ODPOVÍDAJÍCÍ VELIKOST ROZVADĚČE A PROSTOR ROZVODNY.

PROJEKTANT:		VYPRACOVAL:	
Ing. Tomáš Novotný		Bc. Jan Záruba	
INVESTOR:		DIAKONIE ČCE - STŘEDISKO BETLÉM	
STAVBA:		REKONSTRUKCE BUDOVY Č.P. 445, HUSTOPEČE U BRNA	
OBJEKT:		D 1.4 ELEKTROINSTALACE	
NÁZEV VÝKRESU:		MĚŘITKO:	
		ČÍSLO VÝKRESU:	
		FORMÁT:	
		DATUM:	
		STUPEŇ:	
		ČÍSLO ZAKÁZKY:	
		11/2022	
		DPS	