1.15

1.14

1.01
+0,000

1.02
+0,000

1.06

1.07

1.08

1.09

1.13

1.11

1.10

1.12

1.05

1.10

1.04

POŽÁRNÍ PÁS

POŽÁRNÍ PÁS NAD STŘEŠNÍ ROVINOU

POŽÁRNÍ PÁS

7%

7%

A

A

B

C

D

E

1

VRATA: 3600

VRATA: 3600

OKNO: 1800/4000/

OKNO: 1800/4000/

OKNO: 1800/4000/

Legenda odstraňovaných hmot

STĚNA ZATEPLENÁ: PVC lamela tl.50mm polystyren + dřevěný rošt tl.50mm

STĚNA NEZATEPLENÁ: PVC lamela tl.50mm dřevěný rošt tl.50mm

POŽÁRNÍ PÁS: tenkovrstvá omítka desky z min. vláken podélných 50mm

odstraňované otvorové prvky

stávající konstrukce

Snížení energetické náročnosti výrobního areálu firmy BOPAL - window and door accessories, s.r.o.

REVIZE Č.:	MĚŘÍTKO	1:100	
OBJEKT:	STUPEŇ	výběr dodavatele	
NÁZEV VÝKRESU: Půdorys 1.NP BOURACÍ PRÁCE	DATUM	9/2017	

ARCHSTYL s.r.o.
Gorkého 2/12, 60200 Brno
IČ 28326610,DIČ CZ28326610
vedeno u KS oddíl C/61460

VYPRACOVAL	Ing.arch.Rozinek
HIP	Ing.arch. Písařík
INV.	BOPAL..., s.r.o.
MÍSTO STAVBY	p.č.178,31/2 k.ú. Skalice nad Svitavou
ČÍSLO VÝKRESU	D.1.1.B08