VĚNCE 2.NP



POHLED NA VĚNEC V5:



V5 2x12,81 = 25,6 b.m.

beton C20/25, celkem 1,8 m^3
krytí výztuže 25 mm



1 ØR12, celkem 4x25,6 b.m. + 5 % na přesahy = 105 b.m.
stykovat přesahem 600 mm

12 třmínky 130ØR8/1060 á 200 mm



8 vyvázání ohybu 4x6=24 ØR12/1500



axonometrie napojení V1 + V5:



9 4x4=16Ø8/1600



10 4x4=16Ø8/1600



V6 2x10,46 = 21 b.m.

beton C20/25, celkem 1,3 m^3
krytí výztuže 25 mm



1 ØR12, celkem 4x21 b.m. + 5 % na přesahy = 88 b.m.
stykovat přesahem 600 mm

11 třmínky 105ØR8/960 á 200 mm



VÝŠKA HORNÍ HRANY DLE ASŘ

VÝKAZ MATERIÁLU PRO 2.NP

beton C20/25 celkem 3,1 m^3

č.	profil	délka	ks	10505.9	
				R8	R12
1	R12	193 b.m.			193,000
8	R12	1500	24		36,000
9	R8	1600	16	25,600	
10	R8	1600	16	25,600	
11	R8	960	105	100,800	
12	R8	1060	130	137,800	
Délka celkem [m]:				289,800	229,000
Hmotnost 1 bm [kg/m]:				0,395	0,888
Hmotnost [kg]:				114,350	203,309
Celkem [kg]:				317,660	

Délky položek uvedeny v [mm], rozměry sítí [mm*mm]

program VYPIS VYZTUŽE, (c)2001-3 radek.janka@probeton.cz

D1.2. - KONSTRUKČNÍ ČÁST

S

REVIZE					
	ČÍSLO	DATUM	POPIS	VYPRACOVAL	PODPIS

VYPRACOVAL	SCHVÁLIL	
Ing.Radek Janka	Ing.Radek Janka	Ing.Radek Janka Budovcova 3 772 00 Bystrovany tel.585 311 848, 721 048 805
AKCE: REKONSTRUKCE SKAUTSKÉ KLUBOVNY ČERNÁ CESTA 69, HRADISKO		ČÍSLO ZAKÁZKY: R29-23 DATUM: 6/2022 ČÍSLO REVIZE: 0
VÝKRES: VĚNCE NAD 2.NP		MĚŘÍTKO: 1:100 ČÍSLO VÝKRESU: 06