VZOROVÉ A CHARAKTERISTICKÉ ŘEZY 1:50

PŘECHOD PRO CHODCE PŘES SILNICI II/602
ŘEZ 1–1


CHODNÍK
VOZOVKA
CHODNÍK
2,60
8,00
3,00
1,30
0,95
3,75
3,75
0,50
2,23
1,30
KÝVALKA
BOSONOHY
BETONOVÝ OBRUBNÍK 100/15/25
DO LOŽE Z BETONU C 20/25 XF3
(PŘÍRODNÍ VODIČ LINIE)
BETONOVÝ OBRUBNÍK 100/15/15 NÁJEZDOVÝ
DO LOŽE Z BETONU C 20/25 XF3
ZÁMKOVÁ DLAŽBA TL. 80 mm + ACL 16+ TL. 50 mm
PROFILOVÁ STŘEŠNÍ SPÁRA A ZÁLIT
TRVALE PRUŽNOU ASFALTOVOU ZÁLIVKOU
HARDVRT PAS S. 0,40 m
ČERVENÁ KELEVÍNA DLAŽBA
ROZPROSTŘENÍ OPRACE TL. 100 mm
A OŠETŘ TRAVOU
1,22
0,92
VODÍCÍ ČÁRA NÁSTŘIKEM
S. 0,25 m
297,031
296,864
296,832
296,877
297,080
297,275
296,630
296,570
296,410
296,530
296,537
296,632
296,864
297,031
297,080
297,275
296,877
296,410
296,570
296,630
296,530
296,537
296,632
MIN 4,00
ZEMNÍ PLÁŇ
ZEMNÍ PLÁŇ
ZEMNÍ PLÁŇ