

Vybavení Gastroprovozu - technologie																							
kód budovy	označení místnosti gastro	číslo police tech.	označení místnosti gastro + číslo police tech.	kategorie	stručný popis	podrobný popis	Poznámka	Regal concatenate	rozměry [mm]	š.	hl.	v.	kus	příkon kW/ks 230V	příkon kW/ks 400V	příkon kW celkem 230V	příkon kW celkem 400V	příkon kW/ks připojení plyn	příkon kW celkem připojení ZTI	SV	TV	Odpad	ZV
G01 - PŘÍPRAVA NÁPOJŮ – SNIDANĚ	G01	019.	G01019.	nerez	Pracovní stůl, spodní police, výsuvný koš, prolam,odkapní vanička, umyvadlo, stojánková baterie	Pracovní stůl, jelkový, vlevo spodní police, vpravo výsuvný koš, prolam po celé délce desky, vlevo odkapní vanička 1000x150mm, nad výsuvným košem umístěno umyvadlo 300x300mm včetně stojánkové baterie, zadní lem 40mm	Připojovací armatura k umyvadlu a baterii je součástí dodávky gastra (roháčky v dodávce stavba/ZTI), na stavebním soklu		2200	700	890	1			-	-	-		•	•	•		
G02 - SKLAD STOLNÍHO NÁDOBÍ A SKLA	G02	001.	G02001.	ostatní technologie	Systémový regál	Systémový regál, pětipolicové provedení, výškově nastavitelné police, nosnost police 140 kg	Systémový regál12165771700		1216	577	1700	1			-	-	-						
G02 - SKLAD STOLNÍHO NÁDOBÍ A SKLA	G02	002.	G02002.	ostatní technologie	Systémový regál	Systémový regál, pětipolicové provedení, výškově nastavitelné police, nosnost police 140 kg	Systémový regál15694751700		950	577	1700	1			-	-	-						
G02 - SKLAD STOLNÍHO NÁDOBÍ A SKLA	G02	003.	G02003.	ostatní technologie	Vozík na koše	Vozík na koše do myčky (koš 500x500), 4 otočná kolečka z toho 2 brzděná			520	520	150	3			-	-	-						
G02 - SKLAD STOLNÍHO NÁDOBÍ A SKLA	G02	004.	G02004.	ostatní technologie	Systémový regál	Systémový regál, pětipolicové provedení, výškově nastavitelné police, nosnost police 140 kg	Systémový regál117464751700		1746	475	1700	1			-	-	-						
G02 - SKLAD STOLNÍHO NÁDOBÍ A SKLA	G02	005.	G02005.	ostatní technologie	Systémový regál	Systémový regál, pětipolicové provedení, výškově nastavitelné police, nosnost police 140 kg	Systémový regál15694751700		1569	475	1700	1			-	-	-						
G02 - SKLAD STOLNÍHO NÁDOBÍ A SKLA	G02	006.	G02006.	ostatní technologie	Systémový regál	Systémový regál, pětipolicové provedení, výškově nastavitelné police, nosnost police 140 kg	Systémový regál15694751700		596	475	1700	1			-	-	-						
G02 - SKLAD STOLNÍHO NÁDOBÍ A SKLA	G02	007.	G02007.	ostatní technologie	Systémový regál	Systémový regál, pětipolicové provedení, výškově nastavitelné police, nosnost police 140 kg	Systémový regál12165771700		1216	577	1700	1			-	-	-						
G02 - SKLAD STOLNÍHO NÁDOBÍ A SKLA	G02	008.	G02008.	ostatní technologie	Systémový regál	Systémový regál, pětipolicové provedení, výškově nastavitelné police, nosnost police 140 kg	Systémový regál15694751700		950	577	1700	1			-	-	-						
G02 - SKLAD STOLNÍHO NÁDOBÍ A SKLA	G02	009.	G02009.	ostatní technologie	Vozík na koše	Vozík na koše do myčky (koš 500x500), 4 otočná kolečka z toho 2 brzděná			520	520	150	3			-	-	-						
G03 - CHODBA, VÝROBA LEDU	G03	003.	G03003.	ostatní technologie	Systémový regál	Systémový regál, pětipolicové provedení, výškově nastavitelné police, nosnost police 140 kg	Systémový regál15695771700		1569	577	1700	1			-	-	-						
G03 - CHODBA, VÝROBA LEDU	G03	005.	G03005.	nerez	Regál nerez - doměrek	Celonerozový skladový regál pětipolicový			1250	700	1800	1			-	-	-						
G03 - CHODBA, VÝROBA LEDU	G03	006.	G03006.	ostatní technologie	Stojan na teplé boxy room service	Stojan na teplé boxy room service, dvě police pro 3+3 teplé boxy ve spodním prostoru parking 5 ks room servisových vozíků	Lze alternativně nahradit obdobným výrobkem jiného výrobce		1680	505	1720	1			-	-	-						
G03 - CHODBA, VÝROBA LEDU	G03	007.	G03007.	ostatní technologie	Vyhřívaný room service box pro přepravu jídel	Vyhřívaný room service box pro přepravu jídel	Lze alternativně nahradit obdobným výrobkem jiného výrobce		380	375	475	6	0,5		3	-	-						
G03 - CHODBA, VÝROBA LEDU	G03	008.	G03008.	ostatní technologie	Pojízdný skládací stůlek room service s prostorem pro vyhřívaný box	Pojízdný skládací stůlek room service s prostorem pro vyhřívaný box	Lze alternativně nahradit obdobným výrobkem jiného výrobce		1090	915	750	5			-	-	-						
G04 - PŘÍPRAVA SNIDANĚ(múslí, pečivo, atd)	G04	003.	G04003.	nerez	Police, osvětlení	Celonerozová nástěnná police dvoupatrová, pod spodní polici zabudované LED osvětlení včetně krytu, společný zdroj pro LED osvětlení umístěný v rozvaděči	Společný zdroj pro LED osvětlení 12V umístěný ve skříní rozvaděče		1250	400	600	1	0,020			0,020	-	-					
G04 - PŘÍPRAVA SNIDANĚ(múslí, pečivo, atd)	G04	004.	G04004.	nerez	Police, osvětlení	Celonerozová nástěnná police dvoupatrová, pod spodní polici zabudované LED osvětlení včetně krytu, společný zdroj pro LED osvětlení umístěný v rozvaděči	Společný zdroj pro LED osvětlení 12V umístěný ve skříní rozvaděče		2250	550	600	1	0,035			0,035	-	-					
G04 - PŘÍPRAVA SNIDANĚ(múslí, pečivo, atd)	G04	005.	G04005.	nerez	Pracovní stůl, police, bez pracovní desky, na stavebním soklu	Pracovní stůl skříňový, prostřední polohovatelná police, stůl je bez pracovní desky, stůl je na stavebním soklu 150 mm	Na stavebním soklu		1250	800	710	1			-	-	-						
G04 - PŘÍPRAVA SNIDANĚ(múslí, pečivo, atd)	G04	006.	G04006.	nerez	Pracovní deska pro stoly 04.005 + 05.002, umyvadlo, stojánková baterie	Pracovní deska pro stoly 04.005 + 05.002, nad stolem č.p. 04.005 vlevo umyvadlo 300x300mm, včetně zásobníku na ručníky a dávkovače mydla, včetně stojánkové baterie, tvar desky dle stavební dispozice, zadní lem podél stěn, vpravo přesah a úkos desky	Připojovací armatura k umyvadlu a baterii je součástí dodávky gastra (roháčky v dodávce stavba/ZTI), na stavebním soklu		3450	950/ 800	40	1			-	-	-		•	•	•		
G04 - PŘÍPRAVA SNIDANĚ(múslí, pečivo, atd)	G04	008.	G04008.	nerez	Pracovní stůl, police, na stavebním soklu	Pracovní stůl skříňový, 2x police, zadní lem, stůl je na stavebním soklu 150 mm	Na stavebním soklu		750	600	750	1			-	-	-						
G04 - PŘÍPRAVA SNIDANĚ(múslí, pečivo, atd)	G04	010.	G04010.	nerez	Pracovní stůl, police, dřež, baterie, na stavebním soklu	Pracovní stůl skříňový, spodní police, vpravo dřež 400x400 včetně stojánkové baterie, zadní + pravý lem, nerezové zakrytí dřezu, stůl je na stavebním soklu 150 mm	Připojovací armatura ke dřezu a baterii je součástí dodávky gastra (roháčky v dodávce stavba/ZTI), na stavebním soklu		1000	700	750	1			-	-	-		•	•	•		
G05 - SKLAD SNIDAŇOVÉHO SERVISU	G05	001.	G05001.	nerez	Chladicí skříň dvoudveřová na GN 2/1, připojeno na centrální chlazení	Chladicí skříň dvoudveřová 1300 l – GN 2/1, s ventilátorem, elektronické ovládání, vnější digitální ukazatel vnitřní teploty, teplota -2 +12°C, zámek dveří, připojeno na centrální strojovnu chlazení gastro	Připojeno na centrální chlazení		1390	810	2020	1	0,15			0,15	-	-			•		
G05 - SKLAD SNIDAŇOVÉHO SERVISU	G05	001a.	G05001a.	centrální chlazení	Připojení na externí agregát/ centrální strojovnu chlazení, včetně vedení chladiva a elektro a připojovacího expanzního ventilu	Připojení na externí agregát/ centrální strojovnu chlazení, včetně vedení chladiva a elektro a připojovacího expanzního ventilu	Připojení na externí agregát/centrální strojovnu chlazení, včetně vedení chladiva a elektro					1			-	-	-						
G05 - SKLAD SNIDAŇOVÉHO SERVISU	G05	002.	G05002.	nerez	Pracovní stůl, police, bez pracovní desky, na stavebním soklu	Pracovní stůl skříňový, prostřední polohovatelná police, stůl je bez pracovní desky, stůl je na stavebním soklu 150 mm	Na stavebním soklu		2250	950	710	1			-	-	-						
G08 – MIRAŽICÍ BOX (PARK SIDE)	G08	002.	G08002.	nerez	Pojízdný stojan na GN	Pojízdný stojan na gastronádoby, celonerozové provedení, kapacita 18x GN 1/1 nebo 36x GN 1/2, čtyři otočná kolečka z toho dvě brzděná			560	385	1640	1			-	-	-						
G08 – MIRAŽICÍ BOX (PARK SIDE)	G08	003.	G08003.	ostatní technologie	Systémový regál	Systémový regál, pětipolicové provedení, výškově nastavitelné police, nosnost police 140 kg	Systémový regál10385771700		1038	577	1700	1			-	-	-						
G08 – MIRAŽICÍ BOX (PARK SIDE)	G08	004.	G08004.	ostatní technologie	Systémový regál	Systémový regál, pětipolicové provedení, výškově nastavitelné police, nosnost police 140 kg	Systémový regál10385771700		1038	577	1700	1			-	-	-						
G08 – MIRAŽICÍ BOX (PARK SIDE)	G08	005.	G08005.	ostatní technologie	Systémový regál	Systémový regál, pětipolicové provedení, výškově nastavitelné police, nosnost police 140 kg	Systémový regál10385771700		1038	577	1700	1			-	-	-						
G08 – MIRAŽICÍ BOX (PARK SIDE)	G08	006.	G08006.	ostatní technologie	Systémový regál	Systémový regál, pětipolicové provedení, výškově nastavitelné police, nosnost police 140 kg	Systémový regál12165771700		1216	577	1700	1			-	-	-						
G08 – MIRAŽICÍ BOX (PARK SIDE)	G08	007.	G08007.	ostatní technologie	Systémový regál	Systémový regál, pětipolicové provedení, výškově nastavitelné police, nosnost police 140 kg	Systémový regál13945771700		1394	577	1700	1			-	-	-						
G09 – CHLADICÍ BOX - STUDENÁ KUCHYŇNĚ	G09	002.	G09002.	nerez	Pojízdný stojan na GN	Pojízdný stojan na gastronádoby, celonerozové provedení, kapacita 18x GN 1/1 nebo 36x GN 1/2, čtyři otočná kolečka z toho dvě brzděná			560	385	1640	2			-	-	-						
G09 – CHLADICÍ BOX - STUDENÁ KUCHYŇNĚ	G09	003.	G09003.	nerez	Pojízdný stojan na GN	Pojízdný stojan na gastronádoby, celonerozové provedení, kapacita 18x GN 2/1 nebo 36x GN 1/1, čtyři otočná kolečka z toho dvě brzděná			760	560	1640	6			-	-	-						
G09 – CHLADICÍ BOX - STUDENÁ KUCHYŇNĚ	G09	004.	G09004.	ostatní technologie	Systémový regál	Systémový regál, pětipolicové provedení, výškově nastavitelné police, nosnost police 140 kg	Systémový regál10385771700		1038	577	1700	1			-	-	-						
G09 – CHLADICÍ BOX - STUDENÁ KUCHYŇNĚ	G09	005.	G09005.	ostatní technologie	Systémový regál	Systémový regál, pětipolicové provedení, výškově nastavitelné police, nosnost police 140 kg	Systémový regál15695771700		1569	577	1700	1			-	-	-						
G09 – CHLADICÍ BOX - STUDENÁ KUCHYŇNĚ	G09	006.	G09006.	ostatní technologie	Systémový regál	Systémový regál, pětipolicové provedení, výškově nastavitelné police, nosnost police 140 kg	Systémový regál15695771700		1569	577	1700	1			-	-	-						
G09 – CHLADICÍ BOX - STUDENÁ KUCHYŇNĚ	G09	008.	G09008.	nerez	Chladicí skříň 700 l – GN 2/1, připojeno na centrální chlazení	Chladicí skříň 700 l – GN 2/1, s ventilátorem, elektronické ovládání, vnější digitální ukazatel vnitřní teploty, teplota -2 +12°C, zámek dveří, připojeno na centrální strojovnu chlazení gastro	Připojeno na centrální chlazení		695	810	2020	1	0,15			0,15	-	-			•		
G09 – CHLADICÍ BOX - STUDENÁ KUCHYŇNĚ	G09	008a.	G09008a.	centrální chlazení	Připojení na externí agregát/ centrální strojovnu chlazení, včetně vedení chladiva a elektro a připojovacího expanzního ventilu	Připojení na externí agregát/ centrální strojovnu chlazení, včetně vedení chladiva a elektro a připojovacího expanzního ventilu	Připojení na externí agregát/centrální strojovnu chlazení, včetně vedení chladiva a elektro					1			-	-	-						
G09 – CHLADICÍ BOX - STUDENÁ KUCHYŇNĚ	G09	009.	G09009.	nerez	Mražicí skříň 700 l – GN 2/1, agregát	Mražicí skříň 700 l – GN 2/1, s ventilátorem, agregát, elektronické ovládání, vnější digitální ukazatel vnitřní teploty, teplota -15–22°C, zámek dveří	vysílané teplo na kus cca 2200kJ/hod.		695	810	2020	1	0,45			0,45	-	-					
G10 – STUDENÁ KUCHYŇNĚ	G10	001.	G10001.	nerez	Pracovní stůl, police, na stavebním soklu	Pracovní stůl skříňový jako podstavec pod poz. 002., prostřední polohovatelná police, zadní lem do výšky lemu pracovního stolu poz. 003., stůl je na stavebním soklu 150 mm	Na stavebním soklu		650	800	550	1			-	-	-						
G10 – STUDENÁ KUCHYŇNĚ	G10	002.	G10002.	ostatní technologie	Mixer – SI	Mixer, planetární systém mixování, kapacita 4,8l	Na stavebním soklu		246	338	411	1	0,35			0,35	-	-					
G10 – STUDENÁ KUCHYŇNĚ	G10	003.	G10003.	nerez	Pracovní stůl, police, na stavebním soklu	Pracovní stůl skříňový, 2x police, zadní lem, stůl je na stavebním soklu 150 mm	Na stavebním soklu		2000	800	750	1			-	-	-						
G10 – STUDENÁ KUCHYŇNĚ	G10	004.	G10004.	termika	El. konvektomat 6x GN 1/1 nebo 12x GN 1/2, levé dveře	El. konvektomat 6x GN 1/1 nebo 12x GN 1/2- 7 provozních režimů – pečení, minuty, drůbež, pečivo, přilohy, finishing: Combi-Dämpfler -3 provozními režimy -pára 30-130°C,horlý vzduch 30-300°C, kombinace páry a horkého vzduchu 30-300°C; výběr z vlastní kuchyňky, držák sondy, komunikace v ČJ, automat.měření teploty jádra -senzor s 6-ti díly; automat.mytí varného prostoru, automat. kontrola stavu zaváhání, výhled páry, dvojitě čelní sklo, halog. osvětlení, samonavíjecí hadice se sprchou, volba času startu, regulace a kontrola vlhkosti, vlastní programy, 350 programů až s 12 kroky, textové zadávání, integrovaný systém na odlučování tuku, automat. sytém analýzy servisních zásahů, zařízení pro samoodvápnění; integrovaná brzda ventilátoru, přídavné funkce: superychlé ochlazení var. prostoru, přivhřívání od 120-250°C., 5 rychlostí ventilátoru, 1/2 příkon el.en., Delta-T, HACCP, levé dveře			850	842	754	1		10,8		10,8	-	-		•		•	•
G10 – STUDENÁ KUCHYŇNĚ	G10	004a.	G10004a.	termika	Podestavba pod konvektomat	Podestavba pod konvektomat			860	703	699	1			-	-	-						
G10 – STUDENÁ KUCHYŇNĚ	G10	006.	G10006.	nerez	Pracovní stůl, police, bez pracovní desky, na stavebním soklu	Pracovní stůl skříňový, spodní police, nerezové vykrytí umyvadla, stůl je bez pracovní desky, stůl je na stavebním soklu 150mm	Na stavebním soklu		1250	800	710	1			-	-	-						
G10 – STUDENÁ KUCHYŇNĚ	G10	007.	G10007.	nerez	Pracovní stůl, zásuvkový blok, bez pracovní desky, na stavebním soklu	Pracovní stůl skříňový, zásuvkový blok (3x zásuvka + zámek), stůl je bez pracovní desky, stůl je na stavebním soklu 150mm	Na stavebním soklu		450	800	710	1			-	-	-						
G10 – STUDENÁ KUCHYŇNĚ	G10	008.	G10008.	nerez	Chladicí stůl třísekový na GN, připojeno na centrální chlazení, bez pracovní desky, na stavebním soklu	Chladicí stůl třísekový na GN, 1x 3 zásuvky + 1x 2 zásuvky + 1x klídková dvířka + zámky, instalační šachta vpravo, připojeno na centrální strojovnu chlazení gastro, stůl je bez pracovní desky, stůl je na stavebním soklu 150mm	Připojeno na centrální chlazení, na stavebním soklu		1625	700	710	1	0,1			0,1	-	-			•		
G10 – STUDENÁ KUCHYŇNĚ	G10	008a.	G10008a.	centrální chlazení	Připojení na externí agregát/ centrální strojovnu chlazení, včetně vedení chladiva a elektro a připojovacího expanzního ventilu	Připojení na externí agregát/ centrální strojovnu chlazení, včetně vedení chladiva a elektro a připojovacího expanzního ventilu	Připojení na externí agregát/centrální strojovnu chlazení, včetně vedení chladiva a elektro					1			-	-	-						
G10 – STUDENÁ KUCHYŇNĚ	G10	009.	G10009.	nerez	Pracovní stůl rohový, prostřední police, bez pracovní desky, na stavebním soklu	Pracovní stůl rohový skříňový, 2x police, stůl je bez pracovní desky, stůl je na stavebním soklu 150mm	Na stavebním soklu		1310/ 800	1000/ 800	710	1			-	-	-						
G10 – STUDENÁ KUCHYŇNĚ	G10	010.	G10010.	termika	Mikrovlnná trouba – 44l	Celonerozový profesionální mikrovlnná trouba, objem 44l, 4 magnetrony, max. Výkon 2100W			650	526	471	1		3,65	-	3,65	-	-					
G10 – STUDENÁ KUCHYŇNĚ	G10	011.	G10011.	nerez	Police rohová, osvětlení	Celonerozová nástěnná rohová police pod mikrpvlivnou troubu, pod polici zabudované LED osvětlení včetně krytu, společný zdroj pro LED osvětlení umístěný v rozvaděči	Společný zdroj pro LED osvětlení 12V umístěný ve skříní rozvaděče		850	850	300	1	0,013			0,013	-	-					
G10 – STUDENÁ KUCHYŇNĚ	G10	012.	G10012.	nerez	Pracovní stůl, police, bez pracovní desky, na stavebním soklu	Pracovní stůl skříňový, spodní police, vpravo prostor pro box generátorů, stůl je bez pracovní desky, stůl je na stavebním soklu 150mm	Na stavebním soklu		1550	800	710	1			-	-	-						
G10 – STUDENÁ KUCHYŇNĚ	G10	013.	G10013.	termika	Indukční dvojitelná pro zabudování	Indukční dvojitelná Slide control pro zabudování do pracovní desky			388	226		1		7									

G10 – STUDENÁ KUCHYNĚ	G10	023.	G10023.	nerez	Police, osvětlení	Celonerezová nástěnná police jednopatrová, zabudované LED osvětlení včetně krytu, společný zdroj pro LED osvětlení umístěný v rozvaděči	Společný zdroj pro LED osvětlení 12V umístěný ve skříní rozvaděče	1850	400	300	1	0,029	0,029	-	-			
G10 – STUDENÁ KUCHYNĚ	G10	024.	G10024.	nerez	Skříňka, osvětlení	Nástěnná celonerezová skříňka dvoupatrová, posuvná dvířka + zámek, pod skříňkou zabudované LEC osvětlení včetně krytu, společný zdroj pro LED osvětlení umístěný v rozvaděči	Společný zdroj pro LED osvětlení 12V umístěný ve skříní rozvaděče	1100	400	600	2	0,017	0,034	-	-			
G10 – STUDENÁ KUCHYNĚ	G10	025.	G10025.	nerez	Pracovní stůl, police, bez pracovní desky, na stavebním soklu	Pracovní stůl skříňový, spodní police, nerezové vykrytí dřezu, stůl je bez pracovní desky, stůl je na stavebním soklu 150mm	Na stavebním soklu	1650	800	710	1	-	-	-	-			
G10 – STUDENÁ KUCHYNĚ	G10	026.	G10026.	nerez	Pracovní deska pro stoly 006. + 007. + 008. + 009. + 012. + 018. + 021. + 025., 2x dřež, 2x baterie, 2x prolam, umyvadlo	Pracovní deska pro stoly 006. + 007. + 008. + 012. + 018. + 021. + 025., nad stolem poz. 006. vlevo zabudované nerezové umyvadlo na ruce včetně stojánkové baterie a zásobníku na ručníky a dávkovače mydla, nad stolem poz. 018. vlevo zabudovaný dřež pro vložení GN 1/1, dřež je včetně stojánkové baterie a prolamu desky okolo dřezu, nad stolem poz. 025. vpravo zabudovaný dřež pro vložení GN 2/1, dřež je včetně prolamu desky okolo dřezu, u stolu poz. 006. + 007. + 008. + 009. pracovní deska protažena přes polopříčku jako deska parapetní, nad stolem poz. 012. příprava pro zabudování varných aparátů, zadní lem podél stěn	připojovací armatura k umyvadlu a dřezům a bateriím je součástí dodávky gastra (roháčky v dodávce stavba/ZTI)	(13 400)	800	40	1	-	-	●	●	●		
G10 – STUDENÁ KUCHYNĚ	G10	027.	G10027.	ostatní technologie	Tlaková sprcha	Tlaková oplachová sprcha se směšovací baterií a napouštěcím ramenem	připojovací armatura k baterii je součástí dodávky gastra (roháčky v dodávce stavba/ZTI)	-	-	-	1	-	-	-	●	●		
G10 – STUDENÁ KUCHYNĚ	G10	028.	G10028.	ostatní technologie	Kuchyňský robot – 20l	Kuchyňský robot – 20l, včetně zmenšeného kotlíku 12l a příslušenství	-	631	770	1292	1	0,7	0,7	-	-	-		
G10 – STUDENÁ KUCHYNĚ	G10	029.	G10029.	nerez	Chladicí skříň 700 l – GN 2/1, připojeno na centrální chlazení	Chladicí skříň 700 l – GN 2/1, s ventilátorem, elektronické ovládání, vnější digitální ukazatel vnitřní teploty, teplota -2+12°C, zámek dvíř, připojeno na centrální strojovnu chlazení gastro	Připojeno na centrální chlazení	695	810	2020	1	0,15	0,15	-	-	●		
G10 – STUDENÁ KUCHYNĚ	G10	029a.	G10029a.	centrální chlazení	Připojení na externí agregát/ centrální strojovnu chlazení, včetně vedení chladiva a elektro a připojovacího expanzního ventilu	Připojení na externí agregát/ centrální strojovnu chlazení, včetně vedení chladiva a elektro a připojovacího expanzního ventilu	Připojení na externí agregát/centrální strojovnu chlazení, včetně vedení chladiva a elektro	-	-	-	1	-	-	-	-	-		
G10 – STUDENÁ KUCHYNĚ	G10	030.	G10030.	nerez	Chladicí skříň 700 l – GN 2/1, připojeno na centrální chlazení	Chladicí skříň 700 l – GN 2/1, s ventilátorem, elektronické ovládání, vnější digitální ukazatel vnitřní teploty, teplota -2+12°C, zámek dvíř, připojeno na centrální strojovnu chlazení gastro	Připojeno na centrální chlazení	695	810	2020	1	0,15	0,15	-	-	●		
G10 – STUDENÁ KUCHYNĚ	G10	030a.	G10030a.	centrální chlazení	Připojení na externí agregát/ centrální strojovnu chlazení, včetně vedení chladiva a elektro a připojovacího expanzního ventilu	Připojení na externí agregát/ centrální strojovnu chlazení, včetně vedení chladiva a elektro a připojovacího expanzního ventilu	Připojení na externí agregát/centrální strojovnu chlazení, včetně vedení chladiva a elektro	-	-	-	1	-	-	-	-	-		
G10 – STUDENÁ KUCHYNĚ	G10	031.	G10031.	nerez	Vozík na černé nádoby, police, vsuny na GN, horní pracovní deska prolamovaná	Vozík na černé nádoby, spodní police, vsuny na GN 1/1 + 2 police, horní pracovní deska prolamovaná, 4 otočná kolečka z toho dvě kolečka s brzdou	VOZÍK NA ČERNÉ NÁDOBÍ G10-031	800	600	900	1	-	-	-	-	-		
G10 – STUDENÁ KUCHYNĚ	G10	032.	G10032.	nerez	Pracovní stůl, prostřední polohovatelná police 2x vsun pro GN 1/1 pod deskou, zásuvkový blok vpravo, bez pracovní desky, na stavebním soklu	Pracovní stůl, prostřední polohovatelná police 2x vsun pro GN 1/1 pod deskou, zásuvkový blok vpravo, vlevo otevřená skříňka pro uložení kráječích desek vč. drátěného držáku kráječích desek, bez pracovní desky, na stavebním soklu 150 mm	Na stavebním soklu	2450	800	710	1	-	-	-	-	-		
G10 – STUDENÁ KUCHYNĚ	G10	033.	G10033.	nerez	Pracovní stůl, prostřední polohovatelná police 2x vsun pro GN 1/1 pod deskou, zásuvkový blok vpravo, bez pracovní desky, na stavebním soklu	Pracovní stůl, prostřední polohovatelná police 2x vsun pro GN 1/1 pod deskou, zásuvkový blok vpravo, vlevo výšuvný koš, bez pracovní desky, na stavebním soklu 150 mm	Na stavebním soklu	2450	800	710	1	-	-	-	-	-		
G10 – STUDENÁ KUCHYNĚ	G10	034.	G10034.	nerez	Pracovní deska pro stoly 032. + 033.	Pracovní deska pro stoly 032. + 033.	-	2450	1600	40	1	-	-	-	-	-		
G10 – STUDENÁ KUCHYNĚ	G10	035.	G10035.	nerez	Pracovní stůl, prostřední polohovatelná police 2x vsun pro GN 1/1 pod deskou, vlevo výšuvný koš, vpravo sekce se dřezem GN 1/1, otevřená skříňka pro uložení kráječích desek vč. drátěného držáku kráječích desek, bez pracovní desky, na stavebním soklu 150 mm	Pracovní stůl, prostřední polohovatelná police 2x vsun pro GN 1/1 pod deskou, vlevo výšuvný koš, vpravo sekce se dřezem GN 1/1, otevřená skříňka pro uložení kráječích desek vč. drátěného držáku kráječích desek, bez pracovní desky, na stavebním soklu 150 mm	Na stavebním soklu	2900	800	710	1	-	-	-	-	-		
G10 – STUDENÁ KUCHYNĚ	G10	036.	G10036.	nerez	Pracovní stůl, prostřední polohovatelná police 2x vsun pro GN 1/1 pod deskou, vlevo výšuvný koš, vpravo sekce se dřezem GN 1/1, otevřená skříňka pro uložení kráječích desek vč. drátěného držáku kráječích desek, bez pracovní desky, na stavebním soklu	Pracovní stůl, prostřední polohovatelná police 2x vsun pro GN 1/1 pod deskou, zásuvkový blok vpravo, vlevo otevřená skříňka pro uložení kráječích desek vč. drátěného držáku kráječích desek, bez pracovní desky, na stavebním soklu 150 mm	Na stavebním soklu	2100	800	710	1	-	-	-	-	-		
G10 – STUDENÁ KUCHYNĚ	G10	037.	G10037.	nerez	Pracovní deska pro stoly 035. + 036., dřež, baterie, prolam	Pracovní deska pro stoly 035. + 036., nad stolem poz. 035. zabudovaný dřež pro vložení GN 1/1, dřež je včetně stojánkové baterie a prolamu desky okolo dřezu, zadní lem podél stěn, tvar desky dle stavební dispozice	připojovací armatura ke dřezu a baterii je součástí dodávky gastra (roháčky v dodávce stavba/ZTI)	2900	1600	40	1	-	-	-	●	●	●	
G11 – ČISTÁ PŘÍPRAVNA ZELENINY	G11	001.	G11001.	nerez	Pracovní stůl, police, umyvadlo, baterie, na stavebním soklu	Pracovní stůl skříňový, prostřední polohovatelná police, vpravo výšuvný koš, nad košem zabudované nerezové umyvadlo na ruce včetně stojánkové baterie a zásobníku na ručníky a dávkovače mydla, zadní + levý lem, stůl je na stavebním soklu 150 mm	připojovací armatura k umyvadlu a baterii je součástí dodávky gastra (roháčky v dodávce stavba/ZTI)	1450	800	750	1	-	-	-	●	●	●	
G11 – ČISTÁ PŘÍPRAVNA ZELENINY	G11	002.	G11002.	nerez	Stolový nástavec, osvětlení	Celonerezový stolový nástavec dvoupatrový, pod spodní polici zabudované LED osvětlení včetně krytu, společný zdroj pro LED osvětlení umístěný v rozvaděči	Společný zdroj pro LED osvětlení 12V umístěný ve skříní rozvaděče	1450	400	600	1	0,023	0,023	-	-	-		
G11 – ČISTÁ PŘÍPRAVNA ZELENINY	G11	004.	G11004.	ostatní technologie	Stojan pro uložení příslušenství krouhače zeleniny	Stojan pro uložení příslušenství krouhače zeleniny	-	814	565	1705	1	-	-	-	-	-		
G11 – ČISTÁ PŘÍPRAVNA ZELENINY	G11	005.	G11005.	ostatní technologie	Krouhač zeleniny	Krouhač zeleniny	-	335	600	1300	1	1,5	-	-	-	1,5		
G11 – ČISTÁ PŘÍPRAVNA ZELENINY	G11	006.	G11006.	ostatní technologie	Mobilní vozík pro krouhač zeleniny	Mobilní vozík pro krouhač zeleniny	-	618	824	942	1	-	-	-	-	-		
G12 – CHLADICÍ BOX - ZELENINA	G12	002.	G12002.	ostatní technologie	Systémový regál	Systémový regál, pětipolicové provedení, výškové nastavitelné police, nosnost police 140 kg	Systémový regál13345771700	1334	577	1700	1	-	-	-	-	-		
G12 – CHLADICÍ BOX - ZELENINA	G12	003.	G12003.	ostatní technologie	Systémový regál	Systémový regál, pětipolicové provedení, výškové nastavitelné police, nosnost police 140 kg	Systémový regál13945771700	1394	577	1700	1	-	-	-	-	-		
G13 – CHLADICÍ BOX - UZENINY	G13	002.	G13002.	ostatní technologie	Systémový regál	Systémový regál, pětipolicové provedení, výškové nastavitelné police, nosnost police 140 kg	Systémový regál13345771700	1304	577	1700	1	-	-	-	-	-		
G13 – CHLADICÍ BOX - UZENINY	G13	003.	G13003.	ostatní technologie	Systémový regál	Systémový regál, pětipolicové provedení, výškové nastavitelné police, nosnost police 140 kg	Systémový regál13044751700	1304	475	1700	1	-	-	-	-	-		
G13 – CHLADICÍ BOX - UZENINY	G13	004.	G13004.	ostatní technologie	Systémový regál	Systémový regál, pětipolicové provedení, výškové nastavitelné police, nosnost police 140 kg	Systémový regál13944751700	1394	475	1700	1	-	-	-	-	-		
G14 – HRUBÁ PŘÍPRAVNA ZELENINY	G14	001.	G14001.	nerez	Podlahový rošt pro uložení kořenové zeleniny	Podlahový rošt pro uložení kořenové zeleniny	-	1600	700	150	1	-	-	-	-	-		
G14 – HRUBÁ PŘÍPRAVNA ZELENINY	G14	002.	G14002.	ostatní technologie	Škrabka na brambory	Nerezová škrabka na brambory – 20kg	-	800	750	950	1	0,5	-	-	-	0,5		
G14 – HRUBÁ PŘÍPRAVNA ZELENINY	G14	004.	G14004.	nerez	Pracovní stůl, dřež, prolam	Pracovní stůl, vpravo dřež pro vložení GN 2/1, prolam desky okolo dřezu, nerezové zakrytí dřezu, spodní prostor volný, zadní + pravá ostřivá stěna 200 mm	připojovací armatura ke dřezu je součástí dodávky gastra	2550	800	900	1	-	-	-	-	●		
G14 – HRUBÁ PŘÍPRAVNA ZELENINY	G14	005.	G14005.	ostatní technologie	Tlaková sprcha	Tlaková oplachová sprcha se směšovací baterií a napouštěcím ramenem	připojovací armatura k baterii je součástí dodávky gastra (roháčky v dodávce stavba/ZTI)	-	-	-	1	-	-	-	-	●		
G14 – HRUBÁ PŘÍPRAVNA ZELENINY	G14	006.	G14006.	nerez	Police, osvětlení	Celonerezová nástěnná police dvoupatrová, pod spodní polici zabudované LED osvětlení včetně krytu, společný zdroj pro LED osvětlení umístěný v rozvaděči	Společný zdroj pro LED osvětlení 12V umístěný ve skříní rozvaděče	1750	400	600	1	0,027	0,027	-	-	-		
G14 – HRUBÁ PŘÍPRAVNA ZELENINY	G14	007.	G14007.	nerez	Vozík na zeleninu	Nerezový vanový vozík na zeleninu	-	735	610	600	1	-	-	-	-	-		
G15 – CHLADICÍ BOX - TUKY, MLÉKO, ŠYRY	G15	002.	G15002.	ostatní technologie	Systémový regál	Systémový regál, pětipolicové provedení, výškové nastavitelné police, nosnost police 140 kg	Systémový regál13944751700	1394	475	1700	1	-	-	-	-	-		
G15 – CHLADICÍ BOX - TUKY, MLÉKO, ŠYRY	G15	003.	G15003.	ostatní technologie	Systémový regál	Systémový regál, pětipolicové provedení, výškové nastavitelné police, nosnost police 140 kg	Systémový regál2010104751700	2010	475	1700	1	-	-	-	-	-		
G15 – CHLADICÍ BOX - TUKY, MLÉKO, ŠYRY	G15	004.	G15004.	ostatní technologie	Systémový regál	Systémový regál, pětipolicové provedení, výškové nastavitelné police, nosnost police 140 kg	Systémový regál20104751700	2010	475	1700	1	-	-	-	-	-		
G15 – CHLADICÍ BOX - TUKY, MLÉKO, ŠYRY	G15	005.	G15005.	ostatní technologie	Systémový regál	Systémový regál, pětipolicové provedení, výškové nastavitelné police, nosnost police 140 kg	Systémový regál20104751700	2010	475	1700	1	-	-	-	-	-		
G15 – CHLADICÍ BOX - TUKY, MLÉKO, ŠYRY	G15	006.	G15006.	ostatní technologie	Systémový regál	Systémový regál, pětipolicové provedení, výškové nastavitelné police, nosnost police 140 kg	Systémový regál13944751700	1394	475	1700	1	-	-	-	-	-		
G16 – STÁVAJÍCÍ CHLADICÍ BOX - VEJCE	G16	001b	G16001b	ostatní technologie	Chladírenské dveře 700 mm	Chladírenské dveře 700 mm, vestavěné do stávajícího zděného boxu G16, zámek	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-		
G16 – STÁVAJÍCÍ CHLADICÍ BOX - VEJCE	G16	002.	G16002.	ostatní technologie	Systémový regál	Systémový regál, pětipolicové provedení, výškové nastavitelné police, nosnost police 140 kg	Systémový regál19224751700	1922	475	1700	1	-	-	-	-	-		
G16 – STÁVAJÍCÍ CHLADICÍ BOX - VEJCE	G16	003.	G16003.	ostatní technologie	Systémový regál	Systémový regál, pětipolicové provedení, výškové nastavitelné police, nosnost police 140 kg	Systémový regál19224751700	1922	475	1700	1	-	-	-	-	-		
G17 – VÝTLUK VAJEC	G17	001.	G17001.	nerez	Pracovní stůl, výšuvný koš, zásuvkový blok, bez pracovní desky, na stavebním soklu	Pracovní stůl skříňový, vlevo výšuvný koš, vpravo zásuvkový blok (3x zásuvka + zámek), stůl je bez pracovní desky, stůl je na stavebním soklu 150mm	Na stavebním soklu	900	700	710	1	-	-	-	-	-		
G17 – VÝTLUK VAJEC	G17	002.	G17002.	nerez	Police, osvětlení	Celonerezová nástěnná police dvoupatrová, pod spodní polici zabudované LED osvětlení včetně krytu, společný zdroj pro LED osvětlení umístěný v rozvaděči	Společný zdroj pro LED osvětlení 12V umístěný ve skříní rozvaděče	1250	350	600	1	0,020	0,020	-	-	-		
G17 – VÝTLUK VAJEC	G17	003.	G17003.	nerez	Pracovní stůl, výšuvný koš, police, bez pracovní desky, na stavebním soklu	Pracovní stůl skříňový, vpravo výšuvný koš, vpravo spodní police, vlevo 2x police, vpravo nerezové zakrytí dřezu, stůl je bez pracovní desky, stůl je na stavebním soklu 150 mm	Na stavebním soklu	1950	700	710	1	-	-	-	-	-		
G17 – VÝTLUK VAJEC	G17	004.	G17004.	nerez	Police, osvětlení	Celonerezová nástěnná police dvoupatrová, pod spodní polici zabudované LED osvětlení včetně krytu, společný zdroj pro LED osvětlení umístěný v rozvaděči	Společný zdroj pro LED osvětlení 12V umístěný ve skříní rozvaděče	1550	350	600	1	0,024	0,024	-	-	-		
G17 – VÝTLUK VAJEC	G17	005.	G17005.	nerez	Pracovní deska pro stoly 001. + 003., dřež, umyvadlo, 2x baterie, prolam	Pracovní deska pro stoly 001. + 003., nad stolem poz. 003. vpravo zabudovaný dřež pro vložení GN 1/1, dřež je včetně stojánkové baterie a prolamu desky okolo dřezu, nad stolem poz. 001. vlevo zabudované nerezové umyvadlo na ruce včetně stojánkové baterie a zásobníku na ručníky a dávkovače mydla, tvar desky dle stavební dispozice, zadní + pravý + levý lem	připojovací armatura k umyvadlu a dřezu a bateriím je součástí dodávky gastra (roháčky v dodávce stavba/ZTI)	2800	700	40	1	-	-	-	●	●	●	
G18 – UMYVÁRNA PROVOZNIHO NÁDOBÍ	G18	001.	G18001.	nerez	Stůl mycí se dřezem 800x600 mm vlevo, prolam desky, zadní a levá ostřivá stěna, deska s odkapem spádovaným ke dřezu, spodní prostor volný	Stůl mycí se dřezem 800x600 mm vlevo, prolam desky, zadní a levá ostřivá stěna, deska s odkapem spádovaným ke dřezu, spodní prostor volný	-	1900	950	850	1	-	-	-	-	●	●	●
G18 – UMYVÁRNA PROVOZNIHO NÁDOBÍ	G18	002.	G18002.	nerez	Pojízdná nádoba na odpady	Nerezová pojízdná nádoba na odpady s víkem	-	400	600	700	1	-	-	-	-	-	-	
G18 – UMYVÁRNA PROVOZNIHO NÁDOBÍ	G18	004.	G18004.	mytí	Tlaková sprcha	Tlaková oplachová sprcha se směšovací baterií a napouštěcím ramenem	připojovací armatura k baterii je součástí dodávky gastra (roháčky v dodávce stavba/ZTI)	-	-	-	1	-	-	-	-	●	●	
G18 – UMYVÁRNA PROVOZNIHO NÁDOBÍ	G18	006.	G18006.	mytí	Myčka na kuchyňské nádoby, výkon koší: 15-30/ hod., zásuvná výška: 620mm, GENIUS-X filtrační systém předmytí, VISIOTRONIC-TOUCH control, CUIP-IN na oplachová a mycí ramena, USB, spotřeba vody na 1 mycí cyklus : 7,5l, dávkovací zařízení pro mycí a oplachový prostředek, autodiagnostika chyb, odpadní čerpadlo, zařízení na permanentní filtraci mycho roztoku, samočistící program, hlubokotažená mycí nádrž, včetně rekuperace tepla z odpadní vody	Myčka na kuchyňské nádoby a pracovní pomůcky, rozměr koše 1240x700mm, teoretický výkon koší: 15-30ks / hod., zásuvná výška: 620mm, GENIUS-X filtrační systém předmytí, VISIOTRONIC-TOUCH control, CUIP-IN na oplachová a mycí ramena, USB, spotřeba vody na 1 mycí cyklus : 7,5l, dávkovací zařízení pro mycí a oplachový prostředek, autodiagnostika chyb, odpadní čerpadlo, zařízení na permanentní filtraci mycho roztoku, samočistící program, hlubokotažená mycí nádrž, včetně rekuperace tepla z odpadní vody	-	1447	936	1732/ 2400	1	21,6	-	-	-	●	●	●
G18 – UMYVÁRNA PROVOZNIHO NÁDOBÍ	G18	006a.	G18006a.	mytí	Koš do myčky	Koš do myčky, rozměr 1240x700mm, na kolečkách	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	
G18 – UMYVÁRNA PROVOZNIHO NÁDOBÍ	G18	009.	G18009.	nerez	Stůl mycí se dřezem 800x600 mm vpravo, prolam desky, zadní a pravá ostřivá stěna, deska s odkapem spádovaným ke dřezu, spodní prostor volný	Stůl mycí se dřezem 800x600 mm vpravo, prolam desky, zadní a pravá ostřivá stěna, deska s odkapem spádovaným ke dřezu, spodní prostor volný	-	1900	950	850	1	-	-	-	-	●	●	●
G18 – UMYVÁRNA PROVOZNIHO NÁDOBÍ	G18	010.	G18010.	mytí	Tlaková sprcha	Tlaková oplachová sprcha se směšovací baterií a napouštěcím ramenem	připojovací armatura k baterii je součástí dodávky gastra (roháčky v dodávce stavba/ZTI)	-	-	-	1	-	-	-	-	●	●	
G18 – UMYVÁRNA PROVOZNIHO NÁDOBÍ	G18	013.	G18013.	nerez	Pojízdná nádoba na odpady	Nerezová pojízdná nádoba na odpady s víkem	-	400	600	700	1	-	-	-	-	-	-	
G18 – UMYVÁRNA PROVOZNIHO NÁDOBÍ	G18	014.	G18014.	nerez	Skladový regál	Celonerezový skladový regál, 5 polic	-	1900	600	2000	1	-	-	-	-	-	-	
G18 – UMYVÁRNA PROVOZNIHO NÁDOBÍ	G18	015.	G18015.	nerez	Skladový regál roštový	Celonerezový skladový regál, 5 roštové police	-	1800	600	2000	1	-	-	-	-	-	-	
G18 – UMYVÁRNA PROVOZNIHO NÁDOBÍ	G18	016.	G18016.	nerez	Skladový regál roštový	Celonerezový skladový regál, 5 roštové police	-	1800	600	2000	1	-	-	-	-	-	-	
G18 – UMYVÁRNA PROVOZNIHO NÁDOBÍ	G18	017.	G18017.	nerez	Skladový regál roštový	Celonerezový skladový regál, 5 roštové police	-	1650	600	2000	1	-	-	-	-	-	-	
G18 – UMYVÁRNA PROVOZNIHO NÁDOBÍ	G18	018.	G18018.	nerez	Skladový regál	Celonerezový skladový												

G18 – UMYVÁRNA PROVOZNIHO NÁDOBÍ	G18	019.	G18019.	nerez	Vozík na černé nádobi, police, vsuny na GN, horní pracovní deska prolamovaná	Vozík na černé nádobi, spodní police, vsuny na GN 1/1 + 2 police, horní pracovní deska prolamovaná, 4 otočná kolečka z toho dvě kolečka s brzdou	800	600	900	2	-	-	-	-	-	-				
	G18	020.	G18020.	ostatní technologie	Bubnová navijecí sprcha	Bubnová navijecí sprcha, délka hadice minimálně 15m, rozstřikovací pistole součástí					1	-	-	-	•	•				
G19 – VARNA	G19	001.	G19001.	termika	Neutrální díl, podestavba, na nerezovém soklu	Neutrální díl, bezespárové sváry, deska pevně svařená s opláštěním s postranními kanálky s U-profilem pro snadné čištění, konstrukce a plášť stroje kompletně z nerez materiálu DIN 1.4301, včetně podestavby, na nerezovém soklu 150mm	600	850	750	1	-	-	-	-	-	-				
G19 – VARNA	G19	002.	G19002.	termika	Indukční sporák, podestavba, na nerezovém soklu	indukční sporák – 2 varné zóny, bezespárové sváry, ovládací prvky jsou chráněny proti vodě, vlhkosti a teple, opláštění z nerezové oceli s postranními kanálky s U-profilem pro snadné čištění, sklokeramická ceranová deska síly 6 mm, vrstvená struktura skla, termostatem ovládané nezávislé varné zóny, automatické vypnutí při sejmutí nádobi, snížené vyzařování tepla, rozezdání hrnce již od průměru dna 10 cm, stupňovitě nastavení výkonu od 4% do 100%, individuálně vyladěné na udržování teploty, pokračování ve vaření, pečení a rychlé ohřátí, rychlé rozezdání přehřátých hrnků - automatické přizpůsobení výkonu k ochraně nádobi, varné plochy a induktoru, konstrukce a plášť stroje kompletně z nerez materiálu DIN 1.4301, včetně podestavby, na nerezovém soklu 150mm	400	850	750	1		10	-		10	-				
G19 – VARNA	G19	003.	G19003.	termika	Elektrický tálový sporák, na nerezovém soklu	Elektrický tálový sporák, bezespárové sváry, ovládací prvky jsou chráněny proti vodě, vlhkosti a teple, opláštění z nerezové oceli s postranními kanálky s U-profilem pro snadné čištění, konstrukce a plášť stroje kompletně z nerez materiálu DIN 1.4301, včetně podestavby, na nerezovém soklu 150mm	800	850	750	1		16	-		16	-				
G19 – VARNA	G19	004.	G19004.	termika	Neutrální díl, podestavba, na nerezovém soklu	Neutrální díl, bezespárové sváry, deska pevně svařená s opláštěním s postranními kanálky s U-profilem pro snadné čištění, konstrukce a plášť stroje kompletně z nerez materiálu DIN 1.4301, včetně podestavby, na nerezovém soklu 150mm	400	850	750	1		-	-	-	-	-				
G19 – VARNA	G19	005.	G19005.	ostatní technologie	Napouštěcí baterie pro varný blok	Napouštěcí baterie pro varný blok, držák pro ponorný mixer, 2x zásuvka elektro 230V	připojovací armatura k baterii je součástí dodávky gastra (roháčky v dodávce stavba/ZTI)				1	-	-	-	•	•				
G19 – VARNA	G19	006.	G19006.	termika	Elektrický kotel 195l, na nerezovém soklu	elektrický kotel – 195l, napouštěcí baterie, bezespárové sváry, ovládací prvky jsou chráněny proti vodě, vlhkosti a teple, postranní kanálky s U-profilem pro snadné čištění, hubokotažená vnější i vnitřní vana, ohřev vnitřního pláště parou ze samostatného vyvíječe páry, dvojité tepelné izolované víko s pružinovým závěsem, vnitřní vana z oceli extrémně odolné proti korozi (DIN 1.4404), vnější plášť vany tepelně izolovaný, automatická kontrola hladiny vody ve vyvíječi páry, automatická regulace tlaku páry v plášti, 3 volitelné stupně vaření, jistič zabudovaný do kontroly ohřevu, termostatem ovládané vaření, závěsné odměrky pro měření hladiny, výpusťný kohout, možnost připojení na systém HACCP, konstrukce a plášť stroje kompletně z nerez materiálu DIN 1.4301 (vyjma materiálu vnitřního pláště DIN 1.4404), na nerezovém soklu 150mm	1000	850	750	1		25,8	-		25,8	-	•	•	•	
G19 – VARNA	G19	008.	G19008.	termika	Neutrální díl, podestavba, na nerezovém soklu	Neutrální díl, bezespárové sváry, deska pevně svařená s opláštěním s postranními kanálky s U-profilem pro snadné čištění, konstrukce a plášť stroje kompletně z nerez materiálu DIN 1.4301, včetně podestavby, na nerezovém soklu 150mm	400	850	750	1		-	-	-	-	-	-			
G19 – VARNA	G19	009.	G19009.	termika	Elektrický kotel 285l, na nerezovém soklu	elektrický kotel – 285l, napouštěcí baterie, bezespárové sváry, ovládací prvky jsou chráněny proti vodě, vlhkosti a teple, postranní kanálky s U-profilem pro snadné čištění, hubokotažená vnější i vnitřní vana, ohřev vnitřního pláště parou ze samostatného vyvíječe páry, dvojité tepelné izolované víko s pružinovým závěsem, vnitřní vana z oceli extrémně odolné proti korozi (DIN 1.4404), vnější plášť vany tepelně izolovaný, automatická kontrola hladiny vody ve vyvíječi páry, automatická regulace tlaku páry v plášti, 3 volitelné stupně vaření, jistič zabudovaný do kontroly ohřevu, termostatem ovládané vaření, závěsné odměrky pro měření hladiny, výpusťný kohout, možnost připojení na systém HACCP, konstrukce a plášť stroje kompletně z nerez materiálu DIN 1.4301 (vyjma materiálu vnitřního pláště DIN 1.4404), na nerezovém soklu 150mm	1400	850	750	1		35,8	-		35,8	-	•	•	•	
G19 – VARNA	G19	011.	G19011.	termika	Elektrická multifunkční pánev - 100l tlaková	Elektrická multifunkční pánev - 100l tlaková, užitná kapacita 100 l, funkce vysokorychlostní vaření v tlaku, jemné vaření sous-vide, opékání, grilování, smažení v oleji, dotykový LCD ovládací panel, v ovládacím panelu osazená rezervní zásvka 230 V, na nožičkách	1300	850	900	1		22,4	-		22,4	-	•	•	•	
G19 – VARNA	G19	014.	G19014.	nerez	Pracovní stůl, police, dřez, prolam, na stavebním soklu	Pracovní stůl skříňový, prostřední polohovatelná police, vpravo dřez pro vložení GN 2/1 se spodní polici, prolam desky okolo dřezu, nerezové zakrytí dřezu, levý lem, zadní ostřiková stěna 200 mm, stůl je na stavebním soklu 150 mm	připojovací armatura ke dřezu je součástí dodávky gastra, na stavebním soklu	2550	800	750	1		-	-	-	•	•	•		
G19 – VARNA	G19	015.	G19015.	ostatní technologie	Tlaková sprcha	Tlaková oplachová sprcha se směšovací baterií a napouštěcím ramenem	připojovací armatura k baterii je součástí dodávky gastra (roháčky v dodávce stavba/ZTI)				1		-	-	-	•	•			
G19 – VARNA	G19	016.	G19016.	nerez	Police, osvětlení	Celoneerezová nástěnná police dvoupatrová, pod spodní polici zabudované LED osvětlení včetně krytu, společný zdroj pro LED osvětlení umístěný v rozvaděči	Společný zdroj pro LED osvětlení 12V umístěný ve skříni rozvaděče	1700	400	600	1	0,027	0,027	-	-	-	-	-		
G19 – VARNA	G19	017.	G19017.	termika	Zavážecí vozík ke konvektomatu 20x GN 1/1	Zavážecí vozík ke konvektomatu 20x GN 1/1					1		-	-	-	-	-	-		
G19 – VARNA	G19	018.	G19018.	ostatní technologie	Vyhřívání pojízdná skříň 14x GN 1/1	Vyhřívání pojízdná skříň 14x GN 1/1					1	1,03	1,03	-	-	-	-	-		
G19 – VARNA	G19	019.	G19019.	ostatní technologie	Vyhřívání pojízdná skříň 14x GN 1/1	Vyhřívání pojízdná skříň 14x GN 1/1					1	1,03	1,03	-	-	-	-	-		
G19 – VARNA	G19	020.	G19020.	ostatní technologie	Kuchyňský robot - 60l	Kuchyňský robot – 60l, včetně menšího kotlíku 30l a příslušenství					1		1,85	-		1,85	-	-		
G19 – VARNA	G19	021.	G19021.	termika	Zavážecí vozík ke konvektomatu 20x GN 1/1	Zavážecí vozík ke konvektomatu 20x GN 1/1					1		-	-	-	-	-	-		
G19 – VARNA	G19	022.	G19022.	termika	Ei. konvektomat 20x GN 1/1 nebo 40x GN 1/2	Ei. konvektomat 20x GN 1/1 nebo 40x GN 1/2- 7 provozních režimů - pečení, minutky, drůbež, pečivo, přílohy, finishing; Combi-Dämpfer - 3 provozními režimy -pára 30-130°C,horký vzduch 30-300°C, kombinace páry a horkého vzduchu 30-300°C; výběr z vlastní kuchařky, držák sondy, komunikace v Či, automat.měření teploty jádra -senzor s 6-ti čidly; automat.mytí varného prostoru, automat. kontrola stavu zavápnění, vyvíječ páry, dvojité čelní sklo, halog. osvětlení, samonavíjecí hadice se sprchou, volba času startu, regulace a kontrola vlhkosti, vlastní programy, 350 programů až s 12 kroky, textové zadávání, integrovaný systém na odlučování tuku, automat. systém analýzy servisních zásahů, zařízení pro samoodvápňení; integrovaná brzda ventilátoru; přídavné funkce: superrychlé ochlazení var. prostoru, přivhčování od 120-250°C, 5 rychlostí ventilátoru, 1/2 příkon el.en., Delta-T, HACCP, pravé dveře	877	913	1872	1		37,2	-		37,2	-	•	•	•	•
G19 – VARNA	G19	023.	G19023.	termika	Ei. konvektomat 20x GN 1/1 nebo 40x GN 1/2	Ei. konvektomat 20x GN 1/1 nebo 40x GN 1/2- 7 provozních režimů - pečení, minutky, drůbež, pečivo, přílohy, finishing; Combi-Dämpfer - 3 provozními režimy -pára 30-130°C,horký vzduch 30-300°C, kombinace páry a horkého vzduchu 30-300°C; výběr z vlastní kuchařky, držák sondy, komunikace v Či, automat.měření teploty jádra -senzor s 6-ti čidly; automat.mytí varného prostoru, automat. kontrola stavu zavápnění, vyvíječ páry, dvojité čelní sklo, halog. osvětlení, samonavíjecí hadice se sprchou, volba času startu, regulace a kontrola vlhkosti, vlastní programy, 350 programů až s 12 kroky, textové zadávání, integrovaný systém na odlučování tuku, automat. systém analýzy servisních zásahů, zařízení pro samoodvápňení; integrovaná brzda ventilátoru; přídavné funkce: superrychlé ochlazení var. prostoru, přivhčování od 120-250°C, 5 rychlostí ventilátoru, 1/2 příkon el.en., Delta-T, HACCP, pravé dveře	877	913	1872	1		37,2	-		37,2	-	•	•	•	•
G19 – VARNA	G19	025.	G19025.	nerez	Pracovní stůl, police, zásuvkový blok, výsuvný koš, dřez, baterie, prolam, na stavebním soklu	Pracovní stůl skříňový, 2x police, vpravo zásuvkový blok (3x zásuvka + zámek), vlevo výsuvný koš, nad košem dřez pro vložení GN 1/1, stojánková baterie, prolam desky okolo dřezu, zadní lem, stůl je na stavebním soklu 150 mm	připojovací armatura ke dřezu a baterii jsou součástí dodávky gastra (roháčky v dodávce stavba/ZTI), na stavebním soklu	2700	700	750	1		-	-	-	•	•	•		
G19 – VARNA	G19	026.	G19026.	nerez	Police, osvětlení	Celoneerezová nástěnná police dvoupatrová, pod spodní polici zabudované LED osvětlení včetně krytu, společný zdroj pro LED osvětlení umístěný v rozvaděči	Společný zdroj pro LED osvětlení 12V umístěný ve skříni rozvaděče	2700	400	600	1	0,042	0,042	-	-	-	-	-		
G19 – VARNA	G19	027.	G19027.	nerez	Umyvadlo s baterií	Celoneerezové nástěnné umyvadlo včetně mechanicky ovládané bezdotykové baterie (kolenové ovládání), nerezové zakrytí sifonu, vč. nástěného nerezového držáku mydla a ručičku	připojovací armatura k baterii a umývátku je součástí dodávky gastra (roháčky v dodávce stavba/ZTI)	400	400	400	1		-	-	-	•	•	•		
G19 – VARNA	G19	028.	G19028.	termika	Multifunkční elektrická pánev 100l	Multifunkční elektrická pánev 100l					1		27	-		27	-	•		
G19 – VARNA	G19	030.	G19030.	nerez	Pracovní stůl pojízdný, 2x vsuny GN 1/1	Pracovní stůl pojízdný, 2x vsuny GN 1/1, 4 otočná kolečka z toho dvě kolečka s brzdou, provedení se zadním rámem na zavěšení nářadí					1		-	-	-	-	-	-		
G19 – VARNA	G19	031.	G19031.	termika	Multifunkční elektrická pánev 150l	Multifunkční elektrická pánev 150l					1		41	-		41	-	•		
G19 – VARNA	G19	034.	G19034.	nerez	Vozík na černé nádobi, police, vsuny na GN, horní pracovní deska prolamovaná	Vozík na černé nádobi, spodní police, vsuny na GN 1/1 + 2 police, horní pracovní deska prolamovaná, 4 otočná kolečka z toho dvě kolečka s brzdou					3		-	-	-	-	-	-		
G19 – VARNA	G19	035.	G19035.	nerez	Pracovní stůl, zásuvkový blok, police, na stavebním soklu	Pracovní stůl skříňový, vpravo zásuvkový blok (3x zásuvka + zámek), 2x police, zadní lem, stůl je na stavebním soklu 150mm	Na stavebním soklu	1950	800	750	1		-	-	-	-	-	-		
G19 – VARNA	G19	036.	G19036.	nerez	Pracovní stůl skříňový,prostední polohovatelná police, pod pracovní deskou 3x vsun na GN 1/1, vpravo výsuvný koš, vlevo sekce pro umístění krajcích desek včetně drátěných držáků, stůl je bez pracovní desky, stůl je na stavebním soklu 150 mm	Pracovní stůl skříňový,prostední polohovatelná police, pod pracovní deskou 3x vsun na GN 1/1, vpravo výsuvný koš, vlevo sekce pro umístění krajcích desek včetně drátěných držáků, stůl je bez pracovní desky, stůl je na stavebním soklu 150 mm	Na stavebním soklu	2600	700	710	1		-	-	-	-	-	-		
G19 – VARNA	G19	037.	G19037.	nerez	Pracovní stůl skříňový,prostední polohovatelná police, pod pracovní deskou 3x vsun na GN 1/1, vpravo výsuvný koš, vlevo sekce pro umístění krajcích desek včetně drátěných držáků, stůl je bez pracovní desky, stůl je na stavebním soklu 150 mm	Pracovní stůl skříňový,prostední polohovatelná police, pod pracovní deskou 3x vsun na GN 1/1, vpravo výsuvný koš, vlevo sekce pro umístění krajcích desek včetně drátěných držáků, stůl je bez pracovní desky, stůl je na stavebním soklu 150 mm	Na stavebním soklu	2600	700	710	1		-	-	-	-	-	-		
G19 – VARNA	G19	038.	G19038.	nerez	Pracovní deska pro stoly 036. + 037., 2x dřez, 2x baterie, 2x prolam	Pracovní deska pro stoly 036. + 037., nad stolem poz. 036. vpravo zabudovaný dřez pro vložení GN 1/1, dřez je včetně stojánkové baterie a prolamu desky okolo dřezu, nad stolem poz. 037. vpravo zabudovaný dřez pro vložení GN 1/1, dřez je včetně stojánkové baterie a prolamu desky okolo dřezu	připojovací armatura ke dřezům a bateriím jsou součástí dodávky gastra (roháčky v dodávce stavba/ZTI)	2600	1400	40	1		-	-	-	•	•	•		
G19 – VARNA	G19	039.	G19039.	nerez	Pojízdný stojan na GN	Pojízdný stojan na gastronádoby, celoneerezové provedení, kapacita 18x GN 1/1 nebo 36x GN 1/2, čtyři otočná kolečka z toho dvě brzděná					4		-	-	-	-	-	-		
G19 – VARNA	G19	040.	G19040.	nerez	Pracovní stůl skříňový, prostřední polohovatelná police, pod pracovní deskou 2x vsun na GN 1/1, vpravo zásuvkový blok (4x zásuvka + zámek), vlevo sekce pro umístění krajcích desek včetně drátěných držáků, stůl je bez pracovní desky, stůl je na stavebním soklu 150mm	Pracovní stůl skříňový, prostřední polohovatelná police, pod pracovní deskou 2x vsun na GN 1/1, vpravo zásuvkový blok (4x zásuvka + zámek), vlevo sekce pro umístění krajcích desek včetně drátěných držáků, stůl je bez pracovní desky, stůl je na stavebním soklu 150mm	Na stavebním soklu	2400	700	710	1		-	-	-	-	-	-		
G19 – VARNA	G19	041.	G19041.	nerez	Pracovní stůl skříňový, prostřední polohovatelná police, pod pracovní deskou 2x vsun na GN 1/1, vpravo zásuvkový blok (4x zásuvka + zámek), vlevo sekce pro umístění krajcích desek včetně drátěných držáků, stůl je bez pracovní desky, stůl je na stavebním soklu 150mm	Pracovní stůl skříňový, prostřední polohovatelná police, pod pracovní deskou 2x vsun na GN 1/1, vpravo zásuvkový blok (4x zásuvka + zámek), vlevo sekce pro umístění krajcích desek včetně drátěných držáků, stůl je bez pracovní desky, stůl je na stavebním soklu 150mm	Na stavebním soklu	2400	700	710	1		-	-	-	-	-	-		
G19 – VARNA	G19	042.	G19042.	nerez	Pracovní deska pro stoly 040. + 041.	Pracovní deska pro stoly 040. + 041.					1		-	-	-	-	-	-	-	

G19 – VARNÁ	G19	043.	G19043.	nerez	Nerezový sokl výšky 150mm pod technologie č.p. 19.001, 19.002, 19.003, 19.004, 19.006, 19.008 a 19.009, osazená reviznídvířka pro přístup k instalacím varných technologií (musí řešit detailně dodavatel gastro ve výrobní dokumentaci)	Nerezový sokl výšky 150mm pod technologie č.p. 19.001, 19.002, 19.003, 19.004, 19.006, 19.008 a 19.009, osazená reviznídvířka pro přístup k instalacím varných technologií (musí řešit detailně dodavatel gastro ve výrobní dokumentaci)					1	-	-	-	-
G20 – A LA CARTE	G20	001.	G20001.	nerez	Pracovní stůl, výsvyvný koš, bez pracovní desky, na stavebním soku	Pracovní stůl skříňový, výsvyvný koš, stůl je bez pracovní desky, stůl je na stavebním soku 150mm	Na stavebním soku	650	800	710	1	-	-	-	-
G20 – A LA CARTE	G20	002.	G20002.	nerez	Chladicí stůl čtyřsekcový, připojeno na centrální chlazení, bez pracovní desky, na stavebním soku	Chladicí stůl čtyřsekcový, 3x 2 zásuvky + 1x 3 zásuvky + zámky, instalační šachta vlevo, připojeno na centrální strojovou chlazení gastro, stůl je bez pracovní desky, stůl je na stavebním soku 150mm	Připojeno na centrální chlazení, na stavebním soku	2095	700	710	1	0,1	0,1	-	•
G20 – A LA CARTE	G20	002a.	G20002a.	centrální chlazení	Připojení na externí agregát/ centrální strojovou chlazení, včetně vedení chladiva a elektro a připojovacího expanzního ventilu	Připojení na externí agregát/ centrální strojovou chlazení, včetně vedení chladiva a elektro a připojovacího expanzního ventilu	Připojení na externí agregát/centrální strojovou chlazení, včetně vedení chladiva a elektro				1	-	-	-	-
G20 – A LA CARTE	G20	003.	G20003.	nerez	Pracovní deska pro stoly 001. + 002., dřež, baterie, prolam	Pracovní deska pro stoly 001. + 002., nad stolem poz. 001. vpravo zabudovaný dřež pro vložení GN 1/1, dřež je včetně stojánkové baterie a prolamu desky okolo dřezu, zadní lem + pravý lem	připojovací armatura ke dřežu a baterii jsou součástí dodávky gastru (roháčky v dodávce stavba/ZTI)	2750	800	40	1	-	-	-	• • •
G20 – A LA CARTE	G20	004.	G20004.	nerez	Police, osvětlení	Celonerezová nástěnná police dvoupatrová, pod spodní polici zabudované LED osvětlení včetně krytu, společný zdroj pro LED osvětlení umístěný v rozvaděči	Společný zdroj pro LED osvětlení 12V umístěný ve skříní rozvaděče	1600	400	600	1	0,025	0,025	-	-
G20 – A LA CARTE	G20	005.	G20005.	nerez	Police, osvětlení	Celonerezová nástěnná police dvoupatrová, pod spodní polici zabudované LED osvětlení včetně krytu, společný zdroj pro LED osvětlení umístěný v rozvaděči	Společný zdroj pro LED osvětlení 12V umístěný ve skříní rozvaděče	1150	400	600	1	0,018	0,018	-	-
G20 – A LA CARTE	G20	006.	G20006.	termika	EI. konvektomat 6x GN 1/1 nebo 12x GN 1/2	kapacita 6x GN 1/1 nebo 12x GN %, 3 provozními režimy konvektomat: pára 30-130°C, horký vzduch 30-300°C, kombinace páry a horkého vzduchu 30-300°C, digitální zobrazení teploty nastavitelné ve °C nebo °F, zobrazení požadované a skutečné hodnoty, digitální zobrazení vlhkosti varné komory a času, zobrazení požadovaných a skutečných hodnot, individuální programování až 100 varných programů s programy vaření o jednom či více (až 12) krocích, regulace klimatu – měření regulace vlhkosti- nastavení vlhkosti v krocích po 10 %, barevný TFT displej o velikosti 4,3 palce a softwarová tlačítka pro jednoduchou, intuitivní obsluhu, provozní režimy a funkce s optickým zvětřením, jednoduchá obsluha a přesná nastavení pomocí centrálního ovládacího kolečka s funkcí tlačítka, držák sondy, komunikace v ČI, měření teploty jádra - senzor s 1 číselm, automatické mytí komory a boileru, ekologické prostředky, boilerový vyvíječ páry, dvojitě čelní sklo, LED osvětlení, samonavijecí hadice se sprchou, integrovaný systém na odlučování tuku, integrovaná brzda ventilátoru, min. 5 rychlostí ventilátoru, taktování ventilátoru, přídavné funkce: min. superrychlé ochlazení var. Prostoru, přivhčování od 30-260°C, 1/2 příkon el.en., Delta-T, HACCP uložení, USB připojení, konvektomat dle DIN 18866 (v ručním režimu), vnitřní a vnější plášť nerez DIN 1.4301, základní sada čistících a oplachových tablet, navíc vsun pro odkapovou gn, certifikát pro provoz bez dozoru - noční provoz	850	804	842	1	10,8	-	10,8	-	• • •
G20 – A LA CARTE	G20	006a.	G20006a.	termika	Propojovací díl	Propojovací díl					1	-	-	-	-
G20 – A LA CARTE	G20	006b.	G20006b.	termika	EI. konvektomat 6x GN 1/1 nebo 12x GN 1/2	kapacita 6x GN 1/1 nebo 12x GN %, 3 provozními režimy konvektomat: pára 30-130°C, horký vzduch 30-300°C, kombinace páry a horkého vzduchu 30-300°C, digitální zobrazení teploty nastavitelné ve °C nebo °F, zobrazení požadované a skutečné hodnoty, digitální zobrazení vlhkosti varné komory a času, zobrazení požadovaných a skutečných hodnot, individuální programování až 100 varných programů s programy vaření o jednom či více (až 12) krocích, regulace klimatu – měření regulace vlhkosti- nastavení vlhkosti v krocích po 10 %, barevný TFT displej o velikosti 4,3 palce a softwarová tlačítka pro jednoduchou, intuitivní obsluhu, provozní režimy a funkce s optickým zvětřením, jednoduchá obsluha a přesná nastavení pomocí centrálního ovládacího kolečka s funkcí tlačítka, držák sondy, komunikace v ČI, měření teploty jádra - senzor s 1 číselm, automatické mytí komory a boileru, ekologické prostředky, boilerový vyvíječ páry, dvojitě čelní sklo, LED osvětlení, samonavijecí hadice se sprchou, integrovaný systém na odlučování tuku, integrovaná brzda ventilátoru, min. 5 rychlostí ventilátoru, taktování ventilátoru, přídavné funkce: min. superrychlé ochlazení var. Prostoru, přivhčování od 30-260°C, 1/2 příkon el.en., Delta-T, HACCP uložení, USB připojení, konvektomat dle DIN 18866 (v ručním režimu), vnitřní a vnější plášť nerez DIN 1.4301, základní sada čistících a oplachových tablet, navíc vsun pro odkapovou gn, certifikát pro provoz bez dozoru - noční provoz	850	804	842	1	10,8	-	10,8	-	• • •
G20 – A LA CARTE	G20	006c.	G20006c.	termika	Podestavba pod sestavu konvektomatů	Podestavba pod sestavu konvektomatů					1	-	-	-	-
G20 – A LA CARTE	G20	008.	G20008.	termika	EI. multifunkční pánve, užitná kapacita: 2x 25 l	Elektrická multifunkční pánve včetně špacítle a čistící houbyčky - stolní provedení, užitná kapacita: 2x 25 l, varná plocha: 2x 19 dm2, rozsah teplot: 30 – 250°		1100	938	485	1	21	-	21	• •
G20 – A LA CARTE	G20	008a.	G20008a.	termika	Rameno pro zvedací a spouštěcí automatiku	Rameno pro zvedací a spouštěcí automatiku, pro vaření v koších					1	-	-	-	-
G20 – A LA CARTE	G20	008b.	G20008b.	termika	Podestavba, na nerezovém soku	Podestavba pod Rational Nvario Pro2 S, 2x sada vsunutá pro GN, uprostřed prostor pro vývody instalací , v čele tohoto prostoru zabudovaná 1x zásuvka elektro 230V, pod pracovní deskou nad vsuny 2x vysouvací police se zvýšenou nosností pro umístění GN a následně slévání vany do této GN, osa jednotlivých polic musí být na ose jednotlivých van, v místě styku podestavy s okolní technologií nutný limex do výšky pracovní plochy okolní technologie, v místě styku podestavy se zd nutný limex do výšky lemu okolní technologie, v případě postavení podestavy na soli musí být napojení limexi na okolní technologii provedeno tak aby nebylo možné zatékání, na nerezovém sokl 100mm, sokl je protažený z nerezového soku pod varným monoblokem	Na nerezovém soku	1400	850	500	1	-	-	-	-
G20 – A LA CARTE	G20	010.	G20010.	termika	Varný monoblok pod jednu deskou, na nerezovém soku	Varný monoblok se zabudovanými varnými aparáty postavený, blok je konstruován v celonerezovém provedení AISI 304, z čehož horní část je ze 3 mm plechu na pracovní ploše vytvázená do 5 mm síly dalšími 2 mm nerezovými plechy podepřená jeklovými nosníky, horní plocha z jednoho kusu bezspárová hygienická konstrukce pro optimální údržbu, na nerezovém soku 100mm, sokl je protažený pod podestavbu multifunkční pánve	Na nerezovém soku	3100	1400	900	1	-	-	-	-
G20 – A LA CARTE	G20	010A.	G20010A.	termika	Teplá deska	Teplá deska		1090	510		1	3	-	3	-
G20 – A LA CARTE	G20	010B.	G20010B.	termika	Indukční plotna	Indukční vařič 1 zóna, indukční vařiče 5 generace, přímé napojení na počítáč, možnost nastavení parametrů, detekce používaného nádobí, optimalizace dodávaného výkonu, ukazatel okamžitého výkonu					1	9	-	9	-
G20 – A LA CARTE	G20	010C.	G20010C.	termika	Indukční plotna – 2 zóny	dvojitý indukční vařič Slide Control 2x 180 mm, indukční vařiče 5 generace, přímé napojení na počítáč, možnost nastavení parametrů, detekce používaného nádobí, optimalizace dodávaného výkonu, ukazatel okamžitého výkonu					1	7	-	7	-
G20 – A LA CARTE	G20	010D.	G20010D.	termika	Indukční vařič těstovin	indukční multifunkční vařič GN 1/2, automatické doplňování vody, odpad napojený na kanalizaci, ohřev spuštěn jen při vloženém varném koši jen lokálně, elektronické ovládání s mikroprocesorovým řízením, indukční systém 5. generace					1	6	-	6	• •
G20 – A LA CARTE	G20	010E.	G20010E.	termika	Indukční plotna	Indukční vařič 1 zóna, indukční vařiče 5 generace, přímé napojení na počítáč, možnost nastavení parametrů, detekce používaného nádobí, optimalizace dodávaného výkonu, ukazatel okamžitého výkonu					1	6	-	6	-
G20 – A LA CARTE	G20	010F.	G20010F.	termika	Elektrická fritéza	jednokošová fritéza 12,5-14,5l, automatický zdvih kole na konci pracovního cyklu, elektronická regulace teploty a času s mikroprocesorovým ovládáním, topné spirály s nízkým koeficientem přestupu tepla do olejové náplně (3,7 W / cm2), hluboká studená zóna zabránující přepalování oleje, hlubokotěsná vana s oběmi přechody pro jednoduché čištění, meit cyklus pro pomalé rozehrívání tuku bez přepalění, kontrola spínání topných elementů					1	9	-	9	-
G20 – A LA CARTE	G20	010G.	G20010G.	termika	Indukční plotna	Indukční vařič 1 zóna, indukční vařiče 5 generace, přímé napojení na počítáč, možnost nastavení parametrů, detekce používaného nádobí, optimalizace dodávaného výkonu, ukazatel okamžitého výkonu					1	6	-	6	-
G20 – A LA CARTE	G20	010H.	G20010H.	termika	Indukční plotna	Indukční vařič 1 zóna, indukční vařiče 5 generace, přímé napojení na počítáč, možnost nastavení parametrů, detekce používaného nádobí, optimalizace dodávaného výkonu, ukazatel okamžitého výkonu					1	6	-	6	-
G20 – A LA CARTE	G20	010I.	G20010I.	termika	Napouštěcí baterie pro varný blok	Napouštěcí baterie pro varný blok, 2x držák pro ponorný mixer, 2x zásuvka elektro 230V					1	-	-	-	• •
G20 – A LA CARTE	G20	010K.	G20010K.	termika	Elektrická opékač deska	Elektrická opékač deska		600	600		1	6	-	6	-
G20 – A LA CARTE	G20	010L.	G20010L.	termika	Indukční plotna	Indukční vařič 1 zóna, indukční vařiče 5 generace, přímé napojení na počítáč, možnost nastavení parametrů, detekce používaného nádobí, optimalizace dodávaného výkonu, ukazatel okamžitého výkonu					1	9	-	9	-
G20 – A LA CARTE	G20	011.	G20011.	termika	Elektrický salamander	Elektrický salamander		570	590	518	1	4,5	-	4,5	-
G20 – A LA CARTE	G20	013.	G20013.	nerez	Pracovní stůl, výsvyvný koš, bez pracovní desky, na stavebním soku	Pracovní stůl skříňový, výsvyvný koš, stůl je bez pracovní desky, stůl je na stavebním soku 150mm	Na stavebním soku	450	800	710	1	-	-	-	-
G20 – A LA CARTE	G20	014.	G20014.	nerez	Chladicí stůl třísekový, připojeno na centrální chlazení, bez pracovní desky, na stavebním soku	Chladicí stůl třísekový, 2x 2 zásuvky + 1x 3 zásuvky + zámky, instalační šachta vpravo, připojeno na centrální strojovou chlazení gastro, stůl je bez pracovní desky, stůl je na stavebním soku 150mm	Připojeno na centrální chlazení, na stavebním soku	1725	700	710	1	0,1	0,1	-	•
G20 – A LA CARTE	G20	014a.	G20014a.	centrální chlazení	Připojení na externí agregát/ centrální strojovou chlazení, včetně vedení chladiva a elektro a připojovacího expanzního ventilu	Připojení na externí agregát/ centrální strojovou chlazení, včetně vedení chladiva a elektro a připojovacího expanzního ventilu	Připojení na externí agregát/centrální strojovou chlazení, včetně vedení chladiva a elektro				1	-	-	-	-
G20 – A LA CARTE	G20	015.	G20015.	nerez	Stolový nástavec, osvětlení	Celonerezový stolový nástavec dvoupatrový, pod spodní polici zabudované LED osvětlení včetně krytu, společný zdroj pro LED osvětlení umístěný v rozvaděči	Společný zdroj pro LED osvětlení 12V umístěný ve skříní rozvaděče	2150	400	600	1	0,034	0,034	-	-
G20 – A LA CARTE	G20	016.	G20016.	nerez	Pracovní deska pro stoly 013. + 014., dřež, umyvadlo, prolam, 2x baterie	Pracovní deska pro stoly 013. + 014., nad stolem poz. 013. zabudovaný dřež pro vložení GN 1/1, dřež je včetně stojánkové baterie a prolamu desky okolo dřezu, nad stolem poz. 014. vpravo zabudované nerezové umyvadlo na ruce včetně stojánkové baterie a zásobníku na ručníky a dávkovače mydla; levý, zadní a pravý lem	připojovací armatura k umyvadlu a dřežu a bateriím je součástí dodávky gastru (roháčky v dodávce stavba/ZTI)	2175	800	40	1	-	-	-	• • •
G20 – A LA CARTE	G20	017.	G20017.	termika	Elektrický konvektomat 6x GN2/3	kapacita 6x GN 2/3, 3 provozními režimy konvektomat: pára 30-130°C, horký vzduch 30-300°C, kombinace páry a horkého vzduchu 30-300°C, digitální zobrazení teploty nastavitelné ve °C nebo °F, zobrazení požadované a skutečné hodnoty, digitální zobrazení vlhkosti varné komory a času, zobrazení požadovaných a skutečných hodnot, individuální programování až 100 varných programů s programy vaření o jednom či více (až 12) krocích, regulace klimatu – měření regulace vlhkosti- nastavení vlhkosti v krocích po 10 %, barevný TFT displej o velikosti 4,3 palce a softwarová tlačítka pro jednoduchou, intuitivní obsluhu, provozní režimy a funkce s optickým zvětřením, jednoduchá obsluha a přesná nastavení pomocí centrálního ovládacího kolečka s funkcí tlačítka, držák sondy, komunikace v ČI, měření teploty jádra - senzor s 1 číselm, automatické mytí komory a boileru, ekologické prostředky, boilerový vyvíječ páry, dvojitě čelní sklo, LED osvětlení, samonavijecí hadice se sprchou, integrovaný systém na odlučování tuku, integrovaná brzda ventilátoru, min. 5 rychlostí ventilátoru, taktování ventilátoru, přídavné funkce: min. superrychlé ochlazení var. Prostoru, přivhčování od 30-260°C, 1/2 příkon el.en., Delta-T, HACCP uložení, USB připojení, konvektomat dle DIN 18866 (v ručním režimu), vnitřní a vnější plášť nerez DIN 1.4301, základní sada čistících a oplachových tablet, navíc vsun pro odkapovou gn, certifikát pro provoz bez dozoru - noční provoz	655	594	621	1	5,7	-	5,7	-	-
G20 – A LA CARTE	G20	017a.	G20017a.	termika	Propojovací díl	Propojovací díl					1	-	-	-	-

G25 – CHLADIČÍ BOX – BANKA	G25	002.	G25002.	nerez	Pojízdný stojan na GN	Pojízdný stojan na gastronádoby, celonerezové provedení, kapacita 18x GN 1/1 nebo 36x GN 1/2, čtyři otočná kolečka z toho dvě brzděná	560	385	1640	6	-	-	-				
G25 – CHLADIČÍ BOX – BANKA	G25	003.	G25003.	ostatní technologie	Systémový regál	Systémový regál, pětipolicové provedení, výškové nastavitelné police, nosnost police 140 kg	Systémový regál112164751700	1216	475	1700	1	-	-	-			
G25 – CHLADIČÍ BOX – BANKA	G25	004.	G25004.	ostatní technologie	Systémový regál	Systémový regál, pětipolicové provedení, výškové nastavitelné police, nosnost police 140 kg	Systémový regál10384751700	1038	475	1700	1	-	-	-			
G25 – CHLADIČÍ BOX – BANKA	G25	006.	G25006.	ostatní technologie	Šokový zchlazovač / zmrazovač - 70 kg-13-27 x GN 1/1 nebo plech 600x400, vodou chlazený agregát	Šokový zchlazovač / zmrazovač - 70 kg-13-27 x GN 1/1 nebo plech 600x400, vodou chlazený agregát	790	1015	1965	1	1,1	-	1,1	-	●		
G25 – CHLADIČÍ BOX – BANKA	G25	006a.	G25006a.	ostatní technologie	Připojení na externí agregát, centrální strojovnu chlazení, včetně vedení chladiva a elektro a připojovacího expanzního ventilu	Připojení na externí agregát, centrální strojovnu chlazení, včetně vedení chladiva a elektro a připojovacího expanzního ventilu					1	-	-	-			
G25 – CHLADIČÍ BOX – BANKA	G25	007.	G25007.	ostatní technologie	Šokový zchlazovač / zmrazovač na vozík GN 1/1	Šokový zchlazovač / zmrazovač na vozík GN 1/1	Umístění bude upřesněno	1210	1115	2150/ 2330	1	1,1	-	1,1	-	●	
G25 – CHLADIČÍ BOX – BANKA	G25	007a.	G25007a.	ostatní technologie	Externí agregát pro zchlazovač	Externí agregát pro zchlazovač		1200	872	1418	1	8,3	-	8,3	-		
G26 – MRAZICÍ BOX - BANKA (PARK SIDE)	G26	002.	G26002.	nerez	Pojízdný stojan na GN	Pojízdný stojan na gastronádoby, celonerezové provedení, kapacita 18x GN 1/1 nebo 36x GN 1/2, čtyři otočná kolečka z toho dvě brzděná	560	385	1640	6	-	-	-	-			
G26 – MRAZICÍ BOX - BANKA (PARK SIDE)	G26	003.	G26003.	ostatní technologie	Systémový regál	Systémový regál, pětipolicové provedení, výškové nastavitelné police, nosnost police 140 kg	Systémový regál118344751700	1834	475	1700	1	-	-	-	-		
G26 – MRAZICÍ BOX - BANKA (PARK SIDE)	G26	004.	G26004.	ostatní technologie	Systémový regál	Systémový regál, pětipolicové provedení, výškové nastavitelné police, nosnost police 140 kg	Systémový regál115694751700	1569	475	1700	1	-	-	-	-		
G27 – CHLADIČÍ BOX – MASO	G27	002.	G27002.	ostatní technologie	Systémový regál	Systémový regál, pětipolicové provedení, výškové nastavitelné police, nosnost police 140 kg	Systémový regál115694751700	1569	475	1700	1	-	-	-	-		
G27 – CHLADIČÍ BOX – MASO	G27	003.	G27003.	ostatní technologie	Systémový regál	Systémový regál, pětipolicové provedení, výškové nastavitelné police, nosnost police 140 kg	Systémový regál113944751700	1394	475	1700	1	-	-	-	-		
G27 – CHLADIČÍ BOX – MASO	G27	004.	G27004.	ostatní technologie	Systémový regál	Systémový regál, pětipolicové provedení, výškové nastavitelné police, nosnost police 140 kg	Systémový regál113945771700	1394	577	1700	1	-	-	-	-		
G28 – SUCHÝ SKLAD	G28	001.	G28001.	ostatní technologie	Systémový regál	Systémový regál, pětipolicové provedení, výškové nastavitelné police, nosnost police 140 kg	Systémový regál118345771700	1834	577	1700	1	-	-	-	-		
G28 – SUCHÝ SKLAD	G28	002.	G28002.	ostatní technologie	Systémový regál	Systémový regál, pětipolicové provedení, výškové nastavitelné police, nosnost police 140 kg	Systémový regál113945771700	1394	577	1700	1	-	-	-	-		
G28 – SUCHÝ SKLAD	G28	003.	G28003.	ostatní technologie	Systémový regál	Systémový regál, pětipolicové provedení, výškové nastavitelné police, nosnost police 140 kg	Systémový regál118345771700	1834	577	1700	1	-	-	-	-		
G28 – SUCHÝ SKLAD	G28	004.	G28004.	ostatní technologie	Systémový regál	Systémový regál, pětipolicové provedení, výškové nastavitelné police, nosnost police 140 kg	Systémový regál113945771700	1394	577	1700	1	-	-	-	-		
G28 – SUCHÝ SKLAD	G28	005.	G28005.	ostatní technologie	Systémový regál	Systémový regál, pětipolicové provedení, výškové nastavitelné police, nosnost police 140 kg	Systémový regál113045771700	1304	577	1700	1	-	-	-	-		
G28 – SUCHÝ SKLAD	G28	006.	G28006.	ostatní technologie	Systémový regál	Systémový regál, pětipolicové provedení, výškové nastavitelné police, nosnost police 140 kg	Systémový regál113945771700	1394	577	1700	1	-	-	-	-		
G28 – SUCHÝ SKLAD	G28	009.	G28009.	ostatní technologie	Systémový regál	Systémový regál, pětipolicové provedení, výškové nastavitelné police, nosnost police 140 kg	Systémový regál115695771700	1569	577	1700	1	-	-	-	-		
G29 – MRAZICÍ BOX – CUKRÁRNA	G29	002.	G29002.	ostatní technologie	Systémový regál	Systémový regál, pětipolicové provedení, výškové nastavitelné police, nosnost police 140 kg	Systémový regál113944751700	1394	475	1700	1	-	-	-	-		
G29 – MRAZICÍ BOX – CUKRÁRNA	G29	003.	G29003.	ostatní technologie	Systémový regál	Systémový regál, pětipolicové provedení, výškové nastavitelné police, nosnost police 140 kg	Systémový regál115694751700	1569	475	1700	1	-	-	-	-		
G29 – MRAZICÍ BOX – CUKRÁRNA	G29	004.	G29004.	ostatní technologie	Systémový regál	Systémový regál, pětipolicové provedení, výškové nastavitelné police, nosnost police 140 kg	Systémový regál115694751700	1569	475	1700	1	-	-	-	-		
G29 – MRAZICÍ BOX – CUKRÁRNA	G29	005.	G29005.	ostatní technologie	Systémový regál	Systémový regál, pětipolicové provedení, výškové nastavitelné police, nosnost police 140 kg	Systémový regál111264751700	1126	475	1700	1	-	-	-	-		
G30 – CHLADIČÍ BOX – CUKRÁRNA	G30	002.	G30002.	ostatní technologie	Systémový regál	Systémový regál, pětipolicové provedení, výškové nastavitelné police, nosnost police 140 kg	Systémový regál113944751700	1394	475	1700	1	-	-	-	-		
G30 – CHLADIČÍ BOX – CUKRÁRNA	G30	003.	G30003.	ostatní technologie	Systémový regál	Systémový regál, pětipolicové provedení, výškové nastavitelné police, nosnost police 140 kg	Systémový regál110383731700	1038	373	1700	1	-	-	-	-		
G30 – CHLADIČÍ BOX – CUKRÁRNA	G30	004.	G30004.	ostatní technologie	Systémový regál	Systémový regál, pětipolicové provedení, výškové nastavitelné police, nosnost police 140 kg	Systémový regál117465771700	1746	577	1700	1	-	-	-	-		
G30 – CHLADIČÍ BOX – CUKRÁRNA	G30	005.	G30005.	ostatní technologie	Systémový regál	Systémový regál, pětipolicové provedení, výškové nastavitelné police, nosnost police 140 kg	Systémový regál112165771700	1216	577	1700	1	-	-	-	-		
G30 – CHLADIČÍ BOX – CUKRÁRNA	G30	006.	G30006.	nerez	Pojízdný stojan na plechy 600x400	Pojízdný stojan na plechy 600x400, celonerezové provedení, kapacita 18x plech 600x400, čtyři otočná kolečka z toho dvě brzděná	Napojeno na rozvod chlazené vody	726	490	1640	3	-	-	-	-		
G31 – SUCHÝ SKLAD CUKRÁRNA	G31	001.	G31001.	ostatní technologie	Šokový zchlazovač / zmrazovač – 70kg – 13-27x GN 1/1 nebo plech 600x400, vodou chlazený agregát	Šokový zchlazovač / zmrazovač – 70kg – 13-27x GN 1/1 nebo plech 600x400, vodou chlazený agregát	Připojení na externí agregát/centrální strojovnu chlazení, včetně vedení chladiva a elektro	790	1015	1965	1	7,8	-	7,8	-	●	
G31 – SUCHÝ SKLAD CUKRÁRNA	G31	001a.	G31001a.	centrální chlazení	Připojení na externí agregát/ centrální strojovnu chlazení, včetně vedení chladiva a elektro a připojovacího expanzního ventilu	Připojení na externí agregát/ centrální strojovnu chlazení, včetně vedení chladiva a elektro a připojovacího expanzního ventilu					1	-	-	-	-		
G31 – SUCHÝ SKLAD CUKRÁRNA	G31	002.	G31002.	ostatní technologie	Systémový regál	Systémový regál, pětipolicové provedení, výškové nastavitelné police, nosnost police 140 kg	Systémový regál9504751700	950	475	1700	1	-	-	-	-		
G31 – SUCHÝ SKLAD CUKRÁRNA	G31	003.	G31003.	ostatní technologie	Systémový regál	Systémový regál, pětipolicové provedení, výškové nastavitelné police, nosnost police 140 kg	Systémový regál113044751700	1304	475	1700	1	-	-	-	-		
G31 – SUCHÝ SKLAD CUKRÁRNA	G31	004.	G31004.	ostatní technologie	Systémový regál	Systémový regál, pětipolicové provedení, výškové nastavitelné police, nosnost police 140 kg	Systémový regál10384751700	1038	475	1700	1	-	-	-	-		
G31 – SUCHÝ SKLAD CUKRÁRNA	G31	005.	G31005.	ostatní technologie	Systémový regál	Systémový regál, pětipolicové provedení, výškové nastavitelné police, nosnost police 140 kg	Systémový regál111264751700	1126	475	1700	1	-	-	-	-		
G33 – CHLADIČÍ BOX - CUKRÁRNA SUROVINY	G33	002.	G33002.	ostatní technologie	Systémový regál	Systémový regál, pětipolicové provedení, výškové nastavitelné police, nosnost police 140 kg	Systémový regál113944751700	1394	475	1700	1	-	-	-	-		
G33 – CHLADIČÍ BOX - CUKRÁRNA SUROVINY	G33	003.	G33003.	ostatní technologie	Systémový regál	Systémový regál, pětipolicové provedení, výškové nastavitelné police, nosnost police 140 kg	Systémový regál117464751700	1746	475	1700	1	-	-	-	-		
G33 – CHLADIČÍ BOX - CUKRÁRNA SUROVINY	G33	004.	G33004.	ostatní technologie	Systémový regál	Systémový regál, pětipolicové provedení, výškové nastavitelné police, nosnost police 140 kg	Systémový regál113944751700	1394	475	1700	1	-	-	-	-		
G34 – CUKRÁRNA	G34	001.	G34001.	ostatní technologie	Multifunkční výrobek zmrzlín a čokolády, chlazený vodou, POZOR – CHLAZENÍ VODOU	Multifunkční výrobek zmrzlín a čokolády, chlazený vodou, POZOR – CHLAZENÍ VODOU	Připojení na externí agregát/centrální strojovnu chlazení, včetně vedení chladiva a elektro	510	875	1400	1	6,3	-	6,3	-		
G34 – CUKRÁRNA	G34	001a.	G34001a.	centrální chlazení	Připojení na externí agregát/ centrální strojovnu chlazení, včetně vedení chladiva a elektro a připojovacího expanzního ventilu	Připojení na externí agregát/ centrální strojovnu chlazení, včetně vedení chladiva a elektro a připojovacího expanzního ventilu					1	-	-	-	-		
G34 – CUKRÁRNA	G34	002.	G34002.	nerez	Chladicí stůl tlísekový na GN, 1x 3 zásuvky + 1x 2 zásuvky + 1x křídlová dvířka + zámký, instalaciň šachta vpravo, připojeno na centrální strojovnu chlazení gastro, stůl je bez pracovní desky, stůl je na stavebním soklu 150mm	Připojení na externí agregát/centrální strojovnu chlazení, včetně vedení chladiva a elektro a připojovacího expanzního ventilu	Připojeno na externí agregát/centrální strojovnu chlazení, včetně vedení chladiva a elektro	1625	700	710	1	0,1	-	0,1	-	●	
G34 – CUKRÁRNA	G34	002a.	G34002a.	centrální chlazení	Připojení na externí agregát/ centrální strojovnu chlazení, včetně vedení chladiva a elektro a připojovacího expanzního ventilu	Připojení na externí agregát/ centrální strojovnu chlazení, včetně vedení chladiva a elektro a připojovacího expanzního ventilu	Společný zdroj pro LED osvětlení 12V umístěný ve skříní rozvaděče				1	-	-	-	-		
G34 – CUKRÁRNA	G34	003.	G34003.	nerez	Skříňka, osvětlení	Nástěnná celonerezová skříňka, posuvná dvířka + zámek, pod skříňkou zabudované LED osvětlení včetně krytu, společný zdroj pro LED osvětlení umístěný v rozvaděči	2200	400	600	1	0,034	-	0,034	-	-		
G34 – CUKRÁRNA	G34	004.	G34004.	termika	Stolní indukce SINAone	Stolní indukce SINAone, automatické rozeznávání hrnce, nastavitelné nožičky, délka kabelu 2,2metru, hmotnost 13,6kg	Na stavebním soklu	360	390/ 425	125	1	3,5	-	3,5	-	-	
G34 – CUKRÁRNA	G34	005.	G34005.	nerez	Pracovní stůl, police, bez pracovní desky, na stavebním soklu	Pracovní stůl skříňový, spodní police, nerezové zakrytí dřezu, stůl je bez pracovní desky, stůl je na stavebním soklu 150mm	připojovací armatura ke dřezu a baterii jsou součástí dodávky gastru (roháčky v dodávce stavba/ZTI)	550	850	710	1	-	-	-	-		
G34 – CUKRÁRNA	G34	006.	G34006.	nerez	Pracovní deska pro stoly 002. + 005., dřež, baterie, prolam	Pracovní deska pro stoly 002. + 005., nad stolem poz. 005. zabudovaný dřež pro vložení GN 1/1, dřež je včetně stojánkové baterie a prolamu desky okolo dřezu, zadní lem	připojovací armatura ke dřezu je součástí dodávky gastru	2200	850	40	1	-	-	-	-	● ● ●	
G34 – CUKRÁRNA	G34	007.	G34007.	nerez	Pracovní stůl, police, dřež, prolam, na stavebním soklu	Pracovní stůl skříňový, spodní police, dřež pro vložení GN 2/1, prolam desky okolo dřezu, nerezové zakrytí dřezu, zadní ostříkovaná stěna 200mm, stůl je na stavebním soklu 150mm	připojovací armatura k baterii je součástí dodávky gastru (roháčky v dodávce stavba/ZTI)	900	850	750	1	-	-	-	-	● ● ●	
G34 – CUKRÁRNA	G34	008.	G34008.	ostatní technologie	Tlaková sprcha	Tlaková oplachová sprcha se směšovací baterií a napauištěm ramenem					1	-	-	-	-		
G34 – CUKRÁRNA	G34	009.	G34009.	nerez	Pracovní stůl, dřevěná pracovní deska	Pracovní stůl, dřevěná pracovní deska, spodní prostor volný, zadní lem	Společný zdroj pro LED osvětlení 12V umístěný ve skříní rozvaděče	2050	850	900	1	-	-	-	-		
G34 – CUKRÁRNA	G34	010.	G34010.	nerez	Skříňka, osvětlení	Nástěnná celonerezová skříňka, posuvná dvířka + zámek, pod skříňkou zabudované LED osvětlení včetně krytu, společný zdroj pro LED osvětlení umístěný v rozvaděči	2050	350	600	1	0,032	-	0,032	-	-		
G34 – CUKRÁRNA	G34	011.	G34011.	ostatní technologie	Kopisťový hnětač, kapacita nádoby 70l	Kopisťový hnětač, kapacita nádoby 70l, kapacita těsta minimum 5kg / maximum 48kg, kapacita mouky minimum 3kg / maximum 30kg, kapacita voły minimum 2l / maximum 18l, rozměry nádoby - průměr 520mm a výška 330mm, hmotnost 320kg	692	973	1424/ 1720	1	2,2	-	2,2	-	-		
G34 – CUKRÁRNA	G34	012.	G34012.	nerez	Pojízdný stojan na plechy 600x400	Pojízdný stojan na plechy 600x400, celonerezové provedení, kapacita 18x plech 600x400, čtyři otočná kolečka z toho dvě brzděná	726	490	1640	1	-	-	-	-	-		
G34 – CUKRÁRNA	G34	013.	G34013.	nerez	Pracovní stůl pojízdný, police, dřevěná pracovní deska	Pracovní stůl pojízdný, spodní police, dřevěná pracovní deska, 4 otočná kolečka s brzdou	2000	800	900	1	-	-	-	-	-		
G34 – CUKRÁRNA	G34	014.	G34014.	nerez	Pracovní stůl pojízdný, police, dřevěná pracovní deska	Pracovní stůl pojízdný, spodní police, dřevěná pracovní deska, 4 otočná kolečka s brzdou	2000	800	900	1	-	-	-	-	-		
G34 – CUKRÁRNA	G34	016.	G34016.	nerez	Pojízdný stojan na plechy 600x400	Pojízdný stojan na plechy 600x400, celonerezové provedení, kapacita 18x plech 600x400, čtyři otočná kolečka z toho dvě brzděná	Na stavebním soklu	726	490	1640	1	-	-	-	-	-	
G34 – CUKRÁRNA	G34	017.	G34017.	nerez	Pracovní stůl, police, zásuvkový blok, bez pracovní desky, na stavebním soklu	Pracovní stůl skříňový, 2x police, vřeo zásuvkový blok (3x zásuvka + zámek), stůl je bez pracovní desky, stůl je na stavebním soklu 150mm	Společný zdroj pro LED osvětlení 12V umístěný ve skříní rozvaděče	2200	700	710	1	-	-	-	-		
G34 – CUKRÁRNA	G34	018.	G34018.	nerez	Police, osvětlení	Celonerezová nástěnná police dvoupatrová, pod spodní polici zabudované LED osvětlení včetně krytu, společný zdroj pro LED osvětlení umístěný v rozvaděči	Na stavebním soklu	1100	350	600	1	0,017	-	0,017	-	-	
G34 – CUKRÁRNA	G34	019.	G34019.	nerez	Pracovní stůl, police, výsuvný koš, bez pracovní desky, na stavebním soklu	Pracovní stůl skříňový, 2x police, vpravo výsuvný koš, stůl je bez pracovní desky, stůl je na stavebním soklu 150mm	připojovací armatura ke dřezu a umyvadlu a bateriím je součástí dodávky gastru (roháčky v dodávce stavba/ZTI)	1200	700	710	1	-	-	-	-		
G34 – CUKRÁRNA	G34	020.	G34020.	nerez	Pracovní deska pro stoly 017. + 019., prolam, dřež, umyvadlo, 2x stojánková baterie	Pracovní deska pro stoly 017. + 019., nad stolem poz. 019. vpravo zabudovaný dřež pro vložení GN 1/1, včetně stojánkové baterie, vedle dřezu zabudované umyvadlo 300x300mma včetně zásobníku na ručníky a dávkováče mýdla, včetně stojánkové baterie, kolem dřezu a umyvadla lokální prolam desky, zadní + pravý lem	3400	700	40	1	-	-	-	-	● ● ●		
G34 – CUKRÁRNA	G34	021.	G34021.	termika	Stolní indukce SINAone	Stolní indukce SINAone, automatické rozeznávání hrnce, nastavitelné nožičky, délka kabelu 2,2metru, hmotnost 13,6kg	Na stavebním soklu	360	390/ 425	125	1	3,5	-	3,5	-	-	
G34 – CUKRÁRNA	G34	022.	G34022.	nerez	Pracovní stůl, zásuvkový blok, na stavebním soklu	Pracovní stůl skříňový pod robota poz. 023., zásuvkový blok (2x zásuvka + zámek), zadní + levý + pravý lem do výšky okolních stůlů, stůl je na stavebním soklu 150mm	500	700	600	1	-	-	-	-	-		
G34 – CUKRÁRNA	G34	023.	G34023.	ostatní technologie	Kuchyňský robot – 10l	Kuchyňský robot – 10l	připojovací armatura k umyvadlu a baterii jsou součástí dodávky gastru (roháčky v dodávce stavba/ZTI), na stavebním soklu	393	566	674	1	0,7	-	0,7	-	-	
G34 – CUKRÁRNA	G34	024.	G34024.	nerez	Pracovní stůl, police, zásuvkový blok, umyvadlo, baterie, na stavebním soklu	Pracovní stůl skříňový, prostřední polohovatelné police, vpravo zásuvkový blok (3x zásuvka + zámek), vlevo umyvadlo 300x300mm, stojánková baterie, zadní lem, stůl je na stavebním soklu 150mm	2050	700	750	1	-	-	-	-	-	● ● ●	
G34 – CUKRÁRNA	G34	025.	G34025.	ostatní technologie	Tempírka čokolády	Tempírka čokolády, nádrž 24kg, hmotnost 185kg	500	840	1450	1	3,5	-	3,5	-	-	-	

G34 – CUKRÁRNA
G34 – CUKRÁRNA
G34 – CUKRÁRNA
G34 – CUKRÁRNA
G34 – CUKRÁRNA
G34 – CUKRÁRNA
G34 – CUKRÁRNA
G34 – CUKRÁRNA
G34 – CUKRÁRNA
G34 – CUKRÁRNA
G35 – SKLAD MOUKY
G36 – SKLAD INVENTÁRE
G36 – SKLAD INVENTÁRE
G36 – SKLAD INVENTÁRE
G36 – SKLAD INVENTÁRE
G36 – SKLAD INVENTÁRE
G36 – SKLAD INVENTÁRE

G34	026.	G34026.	nerez	Pojízdný stojan na plechy 600x400	Pojízdný stojan na plechy 600x400, celonerezové provedení, kapacita 18x plech 600x400, čtyři otočná kolečka z toho dvě brzděná
G34	027.	G34027.	nerez	Pracovní stůl, police, zásuvkový blok, bez pracovní desky, na stavebním soklu	Pracovní stůl skříňový, spodní police, vlevo zásuvkový blok pro plechy (3x zásuvka + zámek), stůl je bez pracovní desky, stůl je na stavebním soklu 150mm
G34	028.	G34028.	nerez	Pracovní stůl, police, bez pracovní desky, na stavebním soklu	Pracovní stůl skříňový, 2x police, stůl je bez pracovní desky, stůl je na stavebním soklu 150mm
G34	029.	G34029.	ostatní technologie	Mixer – SI	Mixer, planetární systém mixování, kapacita 4,83l
G34	030.	G34030.	nerez	Pracovní stůl, bez pracovní desky	Pracovní stůl, spodní prostor volný pro vestavěný lokový zchlazovač, boční stěna perforovaná, stůl je bez pracovní desky
G34	031.	G34031.	ostatní technologie	Šokový zchlazovač / zmrazovač 5x GN 1/1 nebo plech 600x400	Šokový zchlazovač / zmrazovač 5x GN 1/1 nebo plech 600x400
G34	032.	G34032.	nerez	Pracovní stůl, police, zásuvkový blok, bez pracovní desky, na stavebním soklu	Pracovní stůl skříňový, spodní police, vpravo zásuvkový blok (3x zásuvka + zámek), stůl je bez pracovní desky, stůl je na stavebním soklu 150 mm
G34	033.	G34033.	nerez	Kamenná pracovní deska pro stoly 027. + 028. + 030. + 032., leštěná žula	Kamenná pracovní deska pro stoly 027. + 028. + 030. + 032., leštěná žula
G34	034.	G34034.	termika	Stolní indukce SINAone	Stolní indukce SINAone, automatické rozeznávání hrnce, nastavitelné nožičky, délka kabelu 2,2metru, hmotnost 13,6kg
G34	035.	G34035.	nerez	Pojízdný stojan na plechy 600x400	Pojízdný stojan na plechy 600x400, celonerezové provedení, kapacita 18x plech 600x400, čtyři otočná kolečka z toho dvě brzděná
G34	038.	G34038.	nerez	Vozík na černé nádobi, police, vsuny na GN, horní pracovní deska prolamovaná	Vozík na černé nádobi, spodní police, vsuny na GN 1/1 + 2 police, horní pracovní deska prolamovaná, 4 otočná kolečka z toho dvě kolečka s brzdou
G35	002.	G35002.		Systémový regál	Systémový regál, pětipolicové provedení, výškově nastavitelné police, nosnost police 140 kg
G36	001.	G36001.	ostatní technologie	Systémový regál	Systémový regál, pětipolicové provedení, výškově nastavitelné police, nosnost police 140 kg
G36	002.	G36002.	ostatní technologie	Systémový regál	Systémový regál, pětipolicové provedení, výškově nastavitelné police, nosnost police 140 kg
G36	003.	G36003.	ostatní technologie	Systémový regál	Systémový regál, pětipolicové provedení, výškově nastavitelné police, nosnost police 140 kg
G36	004.	G36004.	ostatní technologie	Systémový regál	Systémový regál, pětipolicové provedení, výškově nastavitelné police, nosnost police 140 kg
G36	005.	G36005.	ostatní technologie	Systémový regál	Systémový regál, pětipolicové provedení, výškově nastavitelné police, nosnost police 140 kg
G36	006.	G36006.	ostatní technologie	Systémový regál	Systémový regál, pětipolicové provedení, výškově nastavitelné police, nosnost police 140 kg

Na stavebním soklu	726	490	1640	1	-	-	-
Na stavebním soklu	1250	800	710	1	-	-	-
	850	500	710	1	-	-	-
	246	338	411	1	0,35	0,35	-
	850	1100	860	1	-	-	-
Na stavebním soklu	760	700	830	1	0,5	0,5	-
	1250	800	710	1	-	-	-
	2100	1600	40	1	-	-	-
	360	390/ 425	125	1	3,5	3,5	-
	726	490	1640	1	-	-	-
	800	600	900	1	-	-	-
Systémový regál115694751700	1569	475	1700	1	-	-	-
Systémový regál10384751700	1038	475	1700	1	-	-	-
Systémový regál10384751700	1038	475	1700	1	-	-	-
Systémový regál113945771700	1394	577	1700	1	-	-	-
Systémový regál9505771700	950	577	1700	1	-	-	-
Systémový regál9503731700	950	373	1700	1	-	-	-
Systémový regál11265771700	1126	577	1700	1	-	-	-