



POZNÁMKY:

BYLO STANOVENO, ŽE STAVBA JE V 1. GEOTECHNICKÉ KATEGORII, TZV. JEDNODUCHÁ STAVBA A JEDNODUCHÉ ZÁKLADOVÉ POMĚRY.  
S OHLEDEM NA VÝŠE UVEDENÉ NEBYLY PROVEDENY PRŮZKUMNÉ GEOLOGICKÉ PRÁCE, A PROTO BUDE ZÁKLADOVÁ SPÁRA PŘI VÝKOPOVÝCH PRÁČÍCH POSOUZENA STAVBYVEDOUČÍM (AUTORIZOVANOU OSOBOU).  
V PŘÍPADĚ, ŽE ZÁKLADOVÁ SPÁRA BUDE NESTANDARTNÍ VLASTNOSTI, BUDE PROVEDENA REVIZE NÁVRHU SPODNÍ STAVBY (ZALOŽENÍ OBJEKTU) - BUDE ZPRACOVÁNA SAMOSTATNÁ PROVÁDĚCÍ DOKUMENTACE. PROVÁDĚCÍ DOKUMENTACE BUDE ZPRACOVÁNA AUTORIZOVANOU OSOBOU.

- POZNÁMKA 1: ZALOŽENÍ BETONOVÝCH PASŮ BUDE PROVEDENO DO NEZÁMRZNÉ HLUBKY.  
ZÁKLADOVÁ SPÁRA VŠECH PASŮ MUSÍ BÝT V ÚNOSNÉM ROSTLÉM TERÉNU MIN. 500 mm.  
POKUD BY ZASAHOVALA ZÁKLADOVÁ SPÁRA DO NÁSTYPU, JE NUTNÉ ZÁKLADOVOU PATKU PROHLBOUIT AŽ DO ÚNOSNÉHO PODLOŽÍ NA HLoubKU MIN. 500 mm.
- POZNÁMKA 2: OKAPOVÝ CHODNÍK ŠÍŘKY 300 mm BUDE PROVEDEN Z BETONOVÝCH DLAŽDIC TL. 30 mm, ULOŽENÝCH DO ŠTĚRKOPÍSKOVÉHO LŮŽE.
- POZNÁMKA 3: OPLECHOVÁNÍ HYDROIZOLACE POD STĚNOU Z KERAMICKÝCH TVÁRNIC Z POZINKOVANÉHO PLECHU.
- POZNÁMKA 4: ZÁMKOVÁ BETONOVÁ DLAŽBA V MÍSTĚ VRAT BUDE ULOŽENA DO BETONOVÉHO LŮŽE.
- POZNÁMKA 5: ODVĚTRÁNÍ Ø 200 mm, ODVĚTRÁNÍ UMÍSTĚNO 2,5 m NAD PODLAHOU
- POZNÁMKA 6: ODVĚTRÁNÍ Ø 200 mm, ODVĚTRÁNÍ UMÍSTĚNO 0,25 m NAD PODLAHOU

VED. PROJEKTU	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVALA	KONTROLOVAL	KOINVEST s.r.o. Demlova 1011 674 01 Třebíč IČO: 255 89 679	
Ing. Blahoslav Kopeček	Ing. Pavel Ježek	Ing. Zdeňka Karásková	Ing. Blahoslav Kopeček		
INVESTOR					
MÍSTO STAVBY					
Městys Jedovnice					
k.ú. Jedovnice, okr. Blansko, kraj Jihomoravský					
AKCE	SBĚRNÝ DVŮR ODPADU - JEDOVNICE			DATUM	12/2012
SKLADOVACÍ HALA				MĚŘÍTKO	1:50
				FORMÁT	A3
				STUPEŇ	DPS
VÝKRES	PŮDORYS			Č.VÝKR.	Č.PÁŘE
				03	