



VÝPIS OCELOVÝCH PROFILŮ 3. np kopie 1		
sériový rozměr (norma EN)	Délka (cm)	KS
IPN 180	130	2
IPN 180	148	2
IPN 180	210	1

Výpis překladů	
Název	Množství
PTH překlad 7 - 350	5

S2	ŠIKMÁ FASÁDA ZATEPLENÁ	
NAD RELAXAČNÍ ČÁSTI		TLouŠTKA (mm)
FALCOVANÝ TITANZINKOVÝ PLECH TL. 0,8 mm, S PŘEDVĚTRALOU ÚPRAVOU.		1
BEDNĚNÍ Z NEHOŠLOVANÝCH PRKEN		25
ODVĚTRÁVANÁ VZDUCHOVÁ HYDROIZOLACE MEZI KONTRALATĚMI 6/5 cm		50
KONTAKTNÍ DIFUZNÍ FOLIE TYVEK		1
TEPELNÁ IZOLACE MEZI TRÁMKY 8/8 cm		80
TEPELNÁ IZOLACE MEZI KROKVEMI (VÁŽNÍKY)		160
PAROZÁBRANA		1
SÁDROKARTON NA OCELOVÝCH PROFILECH		50
CELKEM		368

- LEGENDA HMOT
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- STÁVAJÍCÍ ZDIVO, OPATŘENÉ KONTAKTNÍM, ZATEPLOVACÍM SYSTÉMEM S 12 cm "SEDĚHO" EPS SE SILIKONOVOU PROBARVENOU OMÍTKOU
- STÁVAJÍCÍ ZDIVO, OPATŘENÉ OPATŘENÉ PROVĚTRÁVANÝM ZATEPLOVACÍM SYSTÉMEM S 6 cm MINERÁLNÍ VLNÝ A OPLÁSTĚNÉ DESKAMI Z VYSOKOTLAKÉHO LAMINÁTU (HPL)
- NOVÉ ZDIVO Z BROUŠENÝCH KERAMICKÝCH TVÁRNIC 40 EKO+ PROFÍ NA MALTU PRO TENKÉ SPÁRY, OPATŘENÉ TEPELNÉIZOLAČNÍ A UNIVERZÁLNÍ OMÍTKOU.
- NOVÉ ZDIVO Z BROUŠENÝCH KERAMICKÝCH TVÁRNIC 44 PROFÍ NA MALTU PRO TENKÉ SPÁRY, OPATŘENÉ TEPELNÉIZOLAČNÍ A UNIVERZÁLNÍ OMÍTKOU
- NOVÉ ZDIVO Z BROUŠENÝCH KERAMICKÝCH TVÁRNIC 44 PROFÍ NA MALTU PRO TENKÉ SPÁRY, OPATŘENÉ JEDNOSTRANNÝM NEBO OBOUSTRANNÝM OBKLADEM Z FALCOVANÉHO TITANZINKOVÉH PLECHU S PŘEDVĚTRALOU ÚPRAVOU
- NOVÉ ZDIVO Z BROUŠENÝCH KERAMICKÝCH TVÁRNIC 40 (30) PROFÍ NA MALTU PRO TENKÉ SPÁRY, OPATŘENÉ PROVĚTRÁVANÝM ZATEPLOVACÍM SYSTÉMEM S 10 cm MINERÁLNÍ VLNÝ A OPLÁSTĚNÉ OCELOVÝM OBKLADEM Z LAMEL Z POZINKOVANÉHO LAKOVANÉHO PLECHU
- NOVÉ VNITŘNÍ NOSNÉ ZDIVO Z KERAMICKÝCH TVÁRNIC POROTHERM 30 (24, 17,5) PROFÍ NA MALTU PRO TENKÉ SPÁRY, OPATŘENÉ ŠTUKOVOU OMÍTKOU
- PŘÍČKY Z BROUŠENÝCH KERAMICKÝCH TVÁRNIC 8 PROFÍ
- PŘÍČKY ZE SÁDROKARTONU TL. 10 cm
- TEPELNÁ IZOLACE
- HYDROIZOLACE
- KONSTRUKCE Z PROSTOHÉ BETONU
- ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE
- ZDIVO Z BEDNÍČÍCH TVAROVEK VYPLNĚNÝCH BETONEM A OPATŘENÝCH VÝZTUŽÍ
- BOURANÉ KONSTRUKCE

TABULKA MÍSTNOSTÍ NOVÝ STAV 3. NP						
číslo místnosti	jméno místnosti	plocha místnosti	PODLAHA	ÚPRAVA ZDÍ	ÚPRAVA STROPU	POZNÁMKA
3.01	CHODBA	56,81	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	
3.02	KANCELÁŘ	13,82	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	
3.03	KANCELÁŘ	14,49	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	
3.04	KANCELÁŘ	14,49	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	
3.05	WC MUŽI	12,08	NOVÁ KER. DLAŽBA	KER. OBKLAD v. 200 cm, OM. ŠTUKOVÁ	OM. ŠTUKOVÁ - VYSPRÁVENÍ	REKONSTRUKCE
3.06	WC ŽENY + ÚKLID	12,08	NOVÁ KER. DLAŽBA	KER. OBKLAD v. 200 cm, OM. ŠTUKOVÁ	OM. ŠTUKOVÁ - VYSPRÁVENÍ	REKONSTRUKCE
3.07	KANCELÁŘ	13,14	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	
3.08	KANCELÁŘ	14,51	NOVÁ KER. DLAŽBA 30/60	VYSPRÁVENÍ	RASTROVÝ PODHLED 60/60	
3.09	KANCELÁŘ	23,96	NOVÁ KER. DLAŽBA 30/60	VYSPRÁVENÍ	RASTROVÝ PODHLED 60/60	
3.10	KANCELÁŘ	30,33	NOVÁ KER. DLAŽBA 30/60	VYSPRÁVENÍ	RASTROVÝ PODHLED 60/60	
3.11	KANCELÁŘ	23,70	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	
3.12	KANCELÁŘ	3,88	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	
3.13	KANCELÁŘ	15,97	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	
3.14	KANCELÁŘ	14,04	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	
3.15	KANCELÁŘ	14,27	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	
3.16	KANCELÁŘ	14,72	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	
3.17	SCHODIŠTĚ	18,42	NOVÁ KER. DLAŽBA - TAURUS 30/60	OM. ŠTUKOVÁ - VYSPRÁVENÍ	RASTROVÝ PODHLED 60/60	
3.18	SKLAD	21,64	PVC	OM. ŠTUKOVÁ	OM. ŠTUKOVÁ	
		332,35 m ²				

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	adresa: LUCZYN 11361 provozovna: JIHLAVSKÁ 1307 591 01 ŽDĚR nad SÁZAVOU telefon: 566 620 833 mobil: 603 559 415 e-mail: pelikan@projeckonst.cz ICO: 18117422 DIČ: CZ 6210150133	
STAVEBNÍK	LUBOMÍR REK, s.r.o., Brněnská 1146/30, Žďár nad Sázavou	DATUM VYDÁNÍ	13.11.2015
MÍSTO STAVBY	Průmyslová zóna Jamská, Žďár nad Sázavou, parc.č. 5352, 5354/1 a 5361	STUPEŇ	DPS
KAT. ÚZEMÍ	Město Žďár	ČÍSLO ZAKÁZKY	5-2015
VÝROBNĚ ADMINISTRATIVNÍ, SKLADOVACÍ A SERVISNÍ KOMPLEX SPOLEČNOSTI LUBOMÍR REK s.r.o.		DATUM TISKU	8.1.2016
OBJEKT	S001, S002	FORMAT	A1
PROJESE	ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	ČÍSLO PÁŘE	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
VÝKRES	PŮDORYS 3. NP	MĚŘÍTKO	1:50
		VÝKRES C	0.1.1.05