KOORDINAČNÍ SITUACE, MĚŘÍTKO 1:250



VYTYČOVACÍ BODY
(souřadný systém JTSK)

OZN.	X	Y
V1	1186214,454	603452,844
V2	1186197,744	603472,271
V3	1186190,541	603466,076
V4	1186207,252	603446,649
V5	1186184,050	603460,795
V6	1186170,747	603476,261
V7	1186143,437	603452,758
V8	1186156,738	603437,303
V9	1186188,394	603422,084
V10	1186181,494	603430,106
V11	1186215,514	603455,358
V12	1186204,693	603490,951

LEGENDA OBJEKTŮ

- POLYFUNKČNÍ CENTRUM S MULTIFUNKČNÍM SÁLEM - ZASTAVĚNÁ PLOCHA: 1591,72 m2
  OBJEKT BUDE SESTÁVAT Z TĚCHTO KONSTRUKČNĚ ODDĚLENÝCH ČÁSTÍ:
  - I. - STÁVAJÍCÍ ČÁST OBJEKTU S POLYFUNKČNÍM CENTREM - Z.P. = 255,10 m2
  - II. - NOVÁ DVOUPODLAŽNÍ SPOJOVACÍ ČÁST OBJEKTU SE ZÁZEMÍM - Z.P. = 332,81 m2
  - III. - NOVÁ HALA S MULTIFUNKČNÍM SÁLEM - Z.P. = 759,27 m2
  - IV. - NOVÁ JEDNOPODLAŽNÍ ČÁST OBJEKTU S POLYFUNKČNÍM CENTREM - Z.P. = 242,84 m2
- VENKOVNÍ KRYTÉ PÓDIUM - ZASTAVĚNÁ PLOCHA: 37,10 m2
- VENKOVNÍ BETONOVÁ BEZBARIÉROVÁ ŠIKMÁ RAMPA - ZASTAVĚNÁ PLOCHA: 28,06 m2
- VENKOVNÍ BETONOVÉ ÚNIKOVÉ SCHODIŠTĚ ZAPUŠTĚNÉ POD UT - ZASTAVĚNÁ PLOCHA: 8,59 m2
- BETONOVÁ OPĚRNÁ ZÍDKA TL. 400 mm, H = 0,7-2,3 m, L = 27,4 m
- NOVÉ ZDĚNÉ OPLOCENÍ PODÉL SEVEROVÝCHODNÍ HRANICE AREÁLU, H = 1,2 m, L = 66,1 m
- BOURANÁ ČÁST STÁVAJÍCÍHO UPRAVOVANÉHO OBJEKTU
- SOUSEDNÍ OBJEKTY URČENÉ K DEMOLICI (DEMOLICE NENÍ SOUČÁSTÍ TÉTO DOKUMENTACE)
- STAVBY A POZEMKY DLE KATASTRU NEMOVITOSTÍ

LEGENDA PLOCH

- NOVÉ ZPEVNĚNÉ PLOCHY POJEZDNÉ VOZIDLY DO 3,5t - ZÁMKOVÁ DLAŽBA TL. 80 mm - 670,45 m2
- NOVÉ VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
- NOVÉ POCHŮZNÉ ZPEVNĚNÉ PLOCHY (CHODNÍKY) - ZÁMKOVÁ DLAŽBA TL. 60 mm - 205,80 m2
- NOVÉ POCHŮZNÉ ZPEV. PLOCHY (TERASY) - BET. DLAŽBA TL. 20 mm (LEPENÁ, NA TERČÍCH) A 50 mm (NA PODSYPU) - PLOCHA (BEZ PLOCHY TERAS ZAHRNUTÝCH V ZASTAVĚNÉ PLOŠE OBJEKTU) - 73,81 m2
- NOVÉ POCHŮZNÉ ZPEVNĚNÉ PLOCHY - BET. ZATRAVŇOVACÍ DLAŽBA (IMITACE KAMENE) TL. 80 mm - 84,22 m2
- NOVÁ VENKOVNÍ BETONOVÁ TERÉNNÍ VYROVNÁVACÍ SCHODIŠTĚ - 47,53 m2
- NOVÉ OKAPOVÉ CHODNÍKY Z TĚŽENÉHO ŠTĚRKU (KAČÍRKU) - 54,94 m2
- NOVÉ (A OBNOVENÉ STÁVAJÍCÍ) ZATRAVNĚNÉ PLOCHY - 519,1 m2
- NOVÁ SADOVÁ VÝSADBA
- STÁVAJÍCÍ ZPEVNĚNÉ PLOCHY URČENÉ K ZATRAVNĚNÍ - 49,2 m2
- STÁVAJÍCÍ CHODNÍKY Z BET. ZÁMKOVÉ DLAŽBY (POPŘ. Z ASFALTU)
- STÁVAJÍCÍ ASFALTOVÁ KOMUNIKACE - SILNICE II/381 A NAVAZUJÍCÍ PLOCHY

LEGENDA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

STÁVAJÍCÍ STAV

- NADZEMNÍ SILOVÉ VEDENÍ - NN (VČ. STÁVAJÍCÍ PŘÍPOJKY OBJEKTU)
- PODZEMNÍ SILOVÉ VEDENÍ - NN
- PODZEMNÍ SDĚLOVACÍ VEDENÍ
- STL PLYNOVODNÍ ŘAD
- VODOVODNÍ ŘAD
- JEDNOTNÁ KANALIZACE
- STÁVAJÍCÍ PŘÍPOJKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE OBJEKTU (DN 150)

NOVÝ STAV

- PŘELOŽENÉ SDĚLOVACÍ KABELY (3KS)
  - V MÍSTĚ REKONSTR. CHODNÍKU PŘED OBJEKTEM BUDOU Z DŮVODU ÚPRAVY NIVELETY CHODNÍKU KABELY PŘELOŽENY DO VĚTŠÍ HLOUBKY A SOUČASNĚ DOJDE I K ÚPRAVĚ (OPTIMALIZACI) JEJICH TRASY, SOUČET DÉLEK TĚCHTO PŘEKLÁDANÝCH KABELŮ BUDE CCA L = 124,0 m
  - V MÍSTĚ KŘÍŽENÍ SE SJEZDEM BUDOU KABELY PŘELOŽENY POUZE DO VĚTŠÍ HLOUBKY (L = 3 x 10,0 m)
- NOVÁ STL PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKA - HDPE 50x4,6 (DN 40), L = 17,0 m
  - POD SILNICÍ PROVEDENA PROTLAKEM
- NOVÉ AREÁLOVÉ NTL PLYNOVODNÍ POTRUBÍ (OD HUP K DUP) - HDPE 63x5,8 (DN 50), L = 26,0 m
- NOVÁ VODOVODNÍ PŘÍPOJKA (NÁHRADA STÁVAJÍCÍ NEVYHOVUJÍCÍ) - HDPE 50x4,6 (DN 40), L=5,5 m,
- NOVÁ PŘÍPOJKA DEŠŤOVÉ KANALIZACE - PVC-KG DN300, L = 9,5 m
  + NAVAZUJÍCÍ NOVÁ AREÁLOVÁ DEŠŤOVÁ KANALIZACE - PVC-KG DN 100-300
- NOVÁ AREÁLOVÁ SPLAŠKOVÁ KANAL. NAPOJ. NA STÁVAJÍCÍ PŘÍPOJKU OBJEKTU - PVC-KG DN 100-150
- NOVÉ AREÁLOVÉ PODZEMNÍ KABELOVÉ VEDENÍ NN + STOŽÁRY S VENKOVNÍM OSVĚTLENÍM (7KS)

OBJEKTY NA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍCH

- STÁVAJÍCÍ PODZEMNÍ HYDRANTY
- VŠ - NOVÁ VODOMĚRNÁ ŠACHTA - TYP. PLASTOVÁ, SAMONOSNÁ, VNITŘNÍ ROZMĚRY BxLxH = 0,9x1,2x1,5 m
- ER - STÁVAJÍCÍ ELEKTROMĚROVÝ ROZVADĚČ (S NAVÝŠENOU HODNOTOU HL. JISTIČE)
- HUP - NOVÁ SKŘÍŇ S HUP, REGULÁTOREM TLAKU PLYNU A PLYNOMĚREM V NICE VE ZDĚNÉM SLOUPKU
- NOVÉ SPOJNÉ, REVIZNÍ, ODTOK. A DALŠÍ ŠACHTY NA DEŠŤOVÉ A SPLAŠKOVÉ KANALIZACI
  - BET. SKRUŽOVÉ D=1,0m S KÓNICKÝM NÁSTAVCEM A LITIN. POKLOPEM d=600 mm
  - TYP. PLASTOVÉ - TEGRA 600 (425) S LITIN. POKLOPEM d=600 mm
- VP - NOVÉ ULIČNÍ VPUSTI 500x500 mm S ODTOKEM DN 100 + LITINOVÁ MŘÍŽ
- LO - NOVÝ ODLUČOVAČ LEHKÝCH KAPALIN - TYP. PLASTOVÝ, D = 2,0 m, H = 1,67 m, MAX. PRŮTOK V = 10 l/s
- RN1 - NOVÁ RETENČNÍ NÁDRŽ PRO AKUMULACI A POSTUPNÉ VYPOUŠTĚNÍ DEŠŤOVÝCH VOD
  - Z TYP. PLASTOVÝCH BLOKŮ, CELKOVÉ ROZMĚRY: L x B x H = 9,6 x 6,0 x 1,54 m
  - RETENČNÍ OBJEM: V = 53,6 m3, RED. ODTOK: Q = 0,6 l/s, DOBA PRÁZDNĚNÍ: T = 25 hod.
- RN2 - NOVÁ RETENČNÍ NÁDRŽ PRO AKUMULACI A POSTUPNÉ VYPOUŠTĚNÍ DEŠŤOVÝCH VOD
  - Z TYP. PLASTOVÝCH BLOKŮ, CELKOVÉ ROZMĚRY: L x B x H = 4,8 x 2,4 x 1,49 m
  - RETENČNÍ OBJEM: V = 10,7 m3, RED. ODTOK: Q = 0,4 l/s, DOBA PRÁZDNĚNÍ: T = 7 hod.

DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

- JEDNÁ SE O ATYPICKÝ OBJEKT OBČANSKÉ VYBAVENOSTI, KTERÝ JE Z ČÁSTI ZASTŘEŠEN ŠIKMÝMI SEDLOVÝMI A POLOVALBOVÝMI STŘECHAMI A Z ČÁSTI STŘECHAMI PLOCHÝMI (PROVOZNÍMI I NEPROVOZNÍMI)
- ČÁST OBJEKTU JE JEDNOPODLAŽNÍ, ČÁST DVOUPODLAŽNÍ, 1NP JE V SEVERNÍ ČÁSTI ZAPUŠTĚNO POD UT
- STÁVAJÍCÍ ČÁST OBJEKTU JE ČÁSTEČNĚ PODSKLEPENA
- KONSTRUKČNÍ SYSTÉM OBJEKTU JE Z ČÁSTI ZDĚNÝ-STĚNOVÝ A Z ČÁSTI SKELETOVÝ Z MONOLIT. ŽELEZOBETONU
- VÝŠKA JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ OBJEKTU JE ROZDÍLNÁ - VIZ NÍŽE:
  - ČÁST I. - VÝŠKA HŘEBENE ŠIKMÉ STŘECHY: +10,120 m
  - ČÁST II. - VÝŠKA ATIKY PLOCHÉ STŘECHY: +8,050 m
  - ČÁST III. - VÝŠKA HŘEBENE ŠIKMÉ STŘECHY: +10,440 m
  - ČÁST IV. - VÝŠKA ATIKY PLOCHÉ STŘECHY: +4,130 m
- CELKOVÁ ZASTAVĚNÁ PLOCHA STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU: 485,00 m2
- CELKOVÁ ZASTAVĚNÁ PLOCHA OBJEKTU PO PROVEDENÍ PŘESTAVBY (VČ. PLOCHY ŠIKMÉ RAMPY, SCHOD. A VENKOVNÍHO KRYTÉHO PÓDIA): 1665,47 m2
- CELKOVÁ PLOCHA ZPEVNĚNÝCH A ČÁSTEČNĚ ZPEV. PLOCH: 1136,75 m2

±0,000 = 190,410 (B.p.v.)

Zodpovědný projektant: Ing. Karel Chadima	Vedoucí projektu: Ing. Petr Zavadil	Vypracoval: Ing. Petr Zavadil (textová část), Ing. Karel Chadima (výkresová část)
Kraj: JIhomoravský	Místo: Přibice, č.p. 84, parc. č. st. 351, st. 137, st. 136, 1630, 1631/1, 1631/2, 1631/3, 1631/4, 2199/2, 2200/1 a 2206/1, k.ú. Přibice	

SPZ DESIGN, s.r.o.
Moravská 359/13
779 00 Olomouc - Holice
IČ: 278 31 132
telefon: 585 150 411
e-mail: spz.design@seznam.cz
web: www.spzdesign.cz

Investor: Obec Přibice, č.p. 348, 691 24 Přibice	
Název stavby: **PŘESTAVBA A ZMĚNA ÚČELU UŽÍVÁNÍ KULTURNÍHO DOMU NA POLYFUNKČNÍ CENTRUM S MULTIFUNKČNÍM SÁLEM**	
Obsah výkresu: KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES	
Účel projektu:	DPS
Datum:	6/2018
Číslo archivní/zakázky:	41/18-S
Verze tisku:	V 1.0
Formát výkresu:	6 A4
Měřítko: 1:250	Číslo výkresu: C.3